

# 无压式一体化净水器维护 孝感无压式一体化净水器 双新环保公司

产品名称	无压式一体化净水器维护 孝感无压式一体化净水器 双新环保公司
公司名称	广州市双新环保设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区新塘镇白石路2号
联系电话	13580427058 13580427058

## 产品详情

双新环保设备——无压式一体化净水器

触碰过滤：

混凝剂经切换阀迅速与源水混和后一同进到触碰过滤层，在过滤层的触碰撞击进行斜板沉淀池反映，将水里残渣悬浮固体与胶体溶液颗粒反映成匀称的矾花，无压式一体化净水器维护，另外被过滤层截流，以确保出水浑浊度小于1度。过滤器滤料选用 0.8 - 1.5mm的匀质石英砂滤料，滤速约为8 - 十米/h。过滤器材有全自动反冲洗作用，既降低了管理方法劳动量又保证了出水水体。无压式一体化净水器

双新环保设备——无压式一体化净水器

反冲洗：

过滤器工作中一段时间后，无压式一体化净水器订制，过滤层中截流的废弃物做到非常的量时，过滤层过滤摩擦阻力扩大，导致过滤水流量降低。这时候机器设备全自动对过滤层开展反冲洗，把过滤层中截流的废弃物反冲力到排污沟排污，修复生物滤池的过滤工作能力。反冲洗水由过滤器内置储水箱出示，反冲洗抗压强度15升/（平米/秒），反冲洗历经4 - 五分钟。无压式一体化净水器

双新环保设备——无压式一体化净水器

一体化净水器—ro反渗透

ro反渗透是一种普遍选用的膜分离技术加工工艺，孝感无压式一体化净水器，运用工作压力使水通过膜，无压式一体化净水器厂家，而可溶性盐份、胶体溶液、有机化合物及微生物被截流在膜表层，随浓水排污。它可合理地除去所有的有机化合物和90%~99%的正离子。无压式一体化净水器

双新环保设备——无压式一体化净水器

一体化净水器—超滤膜

超滤膜是接近微滤与纳滤膜中间，且三者中间无显著的交界线。一般来说，陶氏反渗透膜的直径在0.05um – 1nm中间，实际操作工作压力为0.1 – 0.5Cpa。关键用以截流除去水里的悬浮固体、胶体溶液、粒子、病菌等大分子物质。无压式一体化净水器

双新环保设备——无压式一体化净水器

传统式自来水厂的机器设备多，占地面积大，一体化净水机又被称为综合性净水机，便是将反映(凝聚力、絮凝)、沉淀、过滤三个清洁全过程有机化学地组成于同一钢制圆柱体罩壳内，再加上投药(助凝剂)、混和、消毒，即变成一个成套设备的基本加工工艺的中、中小型清洁自来水机器设备，减少了土建工程成本费。无压式一体化净水器

双新环保设备——无压式一体化净水器

客户只需接入机器设备的各种各样外对接道(源水进水口、排水管道、排淤、放空自己、反清洗、助冲管等)，净水机就能在密封性情况下一切正常运作。无压式一体化净水器

无压式一体化净水器维护-孝感无压式一体化净水器-双新环保公司由广州市双新环保设备有限公司提供。广州市双新环保设备有限公司为客户提供“在线吸垢装置,电子水处理器,PCC水处理站,旁流水处理器”等业务，公司拥有“双新”等品牌，专注于污水处理设备等行业。，在广州市增城区新塘镇白石路2号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：李小姐。