

菏泽鲁新室内单梁起重机 鲁新室内单梁起重机加工 山东鲁新

产品名称	菏泽鲁新室内单梁起重机 鲁新室内单梁起重机加工 山东鲁新
公司名称	山东鲁新起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西
联系电话	13515487891 13515487891

产品详情

一、设备性能要求

- 1.起重机的吊车运行机构应设计应允许在空载全速运行时，在断掉电源的情况下与缓冲器碰撞。
- 2.轮对车轮的水平垂直偏差应严格控制在规定范围内，不允许发生“啃轨”现象。
- 3.大车、小车和起升机构应具有可靠的制动系统，末端行程限位装置和缓冲装。
- 4.电动单梁起重机电气设备包括电动机及其控制设备。起动性能应与机械部件相匹配。
- 5.大车采用硬齿面三合一驱动。
- 6.主梁采用箱型梁结构，主要受力构件应抛丸处理。
- 7.考虑到电动单梁式起重机使用环境，需要防腐涂层。

LD型电动单梁起重机按GB3811-2008和JB/T1306-2008 标准设计，是与CD1、MD1、WH164等型式的电动葫芦配套使用的车间吊运设备，鲁新室内单梁起重机加工，广泛应用于机械加工、装配、修理、及仓库等多种工作场合。是现代工业企业中实现生产过程机械化、自动化，减轻繁重体力劳动、提高劳动生产率的重要工具和设备。我公司具有25年电动单梁起重机设计生产历史，在电动单梁设计生产上积累了丰富的经验，可以设计适应各种工况的非标电动单梁起重机。LD型电动单梁起重机适用于在工作级别A3~A4，鲁新室内单梁起重机生产商，工作环境温度 - 25 ~ +40 ，菏泽鲁新室内单梁起重机，相对湿度 85 % 的无、危险及腐蚀性介质环境条件下工作。起重量为1~20吨，跨度为4~31.5米。起重机电源为三相交流，鲁新室内单梁起重机批发，额定频率为50Hz或60Hz。额定电压为220V~660V。电动机允许电压波动的上下限为±10%，起重机内部电压损失不大于3%。起重机运行机构采用分别驱动形式，驱动、制动靠锥形转子电动机来完成，传动采用“一开两闭”式齿轮传动。起重机操作方式可根据具体情况选择

为地面操作、遥控操作和司机室操作，其中司机室操作有开式司机室和闭式司机室操作之分。地面操作运行速度一般为20 m/min、30 m/min、45 m/min。司机室操作运行速度一般为30 m/min、45 m/min、60 m/min。遥控操作时运行速度用户根据实际需要而定。起重机运行速度亦可设计成双速及变频调速等型式，用户如需要时，应在订货合同中予以注明。该产品具有结构紧凑、刚性好、操作简便、噪音低、造型美观等优点。主要组成部分有：桥架、电动葫芦、电控系统。

电动葫芦桥式起重机所属分类：桥式起重机描述：电动葫芦桥式起重机由箱形桥架、大车运行机构、小车、电气设备四部分组成，采用固定式电动葫芦安装在小车架上作起升机构，小车运行采用LD型传动，大车运行分LD型传动和QD型传动两种。结构简便轻巧，具有整体高度小，自重轻等特点，适用于中小起重量范围内的厂矿、车间及仓库等工作场所。操作方式设有地面手柄、无线遥控和司机室三种操作形式。驾驶室有开式、闭式两种。电动葫芦桥式起重机由箱形桥架、大车运行机构、小车、电气设备四部分组成，采用固定式电动葫芦安装在小车架上作起升机构，小车运行采用LD型传动，大车运行分LD型传动和QD型传动两种。结构简便轻巧，具有整体高度小，自重轻等特点，适用于中小起重量范围内的厂矿、车间及仓库等工作场所。

操作方式设有地面手柄、无线遥控和司机室三种操作形式。驾驶室有开式、闭式两种。

菏泽鲁新室内单梁起重机-鲁新室内单梁起重机加工-山东鲁新由山东鲁新起重设备有限公司提供。山东鲁新起重设备有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。山东鲁新——您值得信赖的朋友，公司地址：山东省新泰市经济开发区新区正阳西路北首路西，联系人：张华。