

嘉兴彩钢夹芯板 中正

产品名称	嘉兴彩钢夹芯板 中正
公司名称	吴江市中正钢结构净化彩板有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金莘公路港南村段
联系电话	13962571549

产品详情

彩钢夹芯板

岩棉保温隔热彩钢夹芯板 其芯材是以玄武及其它天然矿石等为主要原料，经高温熔融成纤维，加入适量粘结剂，固化加工而制成的。该产品适用于工业设备、建筑、船舶的绝热、隔音等，同时适用于净化房、防爆防火车间吊顶、隔断等。

PU聚氨酯彩钢夹芯板 夹芯板粘结强度不小于0.09MPa，夹芯板燃烧性能达到B1级，抗弯承载力夹芯板挠度为 $L_0/200$ (L_0 为支座间的距离)时，夹芯板抗弯承载力不小于0.5Kn/m²。

彩色涂层钢板的涂料种类

彩色涂层钢板用涂料一般根据用途分为两大类：即建筑用和家电用。建筑用涂料根据使用环境的不同，在环氧树脂、聚酯树脂、聚塑料溶胶、硅改性聚酯和聚偏氟乙烯中选择。家电用涂料一般采用聚酯树脂。彩色涂层钢板的涂料包括底漆、面漆和背面漆。

1. 底漆种类和膜厚

底漆有环氧树脂、聚酯树脂、树脂和聚氨酯树脂四类。一般根据产品的用途、使用场合、加工程度，以及与面漆的配套来选择底漆。底漆的膜厚通常为5 μm。

彩钢板防火建议：

彩钢板可以从六个方面防火：，采用防火性能好的岩棉作为芯材，这是治本的办法。第二，在搭建过程中，彩钢夹芯板，芯材要远离电焊、气焊等明火作业；第三，在使用过程中，一些热源、火源不要紧挨着钢板，要保持一定的距离。如果要在彩钢板房内设置厨房，需要有隔温层，墙面应加装防火岩棉隔热层；第四，电线、电缆不要从芯材中穿越，如需穿越应加保护套管，插座、开关盒应采用金属镀锌盒并采用明装方法；第五，室内外配备简易灭火器材，有条件的应加装火灾报警器，方便人员快速撤离；第六，彩钢板房之间至少要保持6米的安全距离。未经严格阻燃处理的彩钢板房夹芯填充材料虽然，但不会自燃。

嘉兴彩钢夹芯板-中正(推荐商家)由吴江市中正钢结构净化彩板有限公司提供。行路致远，砥砺前行。吴江市中正钢结构净化彩板有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为钢结构具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!