

# 美国FAWKES福克斯进口热静力膜盒式蒸汽疏水阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口热静力膜盒式蒸汽疏水阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2560.00/台
规格参数	公称通径:DN15-DN40 压力等级:PN16 温度:碳钢/不锈钢300
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

## 产品详情

福克斯（FAWKES）进口热静力膜盒式蒸汽疏水阀介绍MD6系列热静力膜盒式蒸汽疏水阀根据阀腔内热敏感元件温度的汽化或冷凝，波纹管的内压产生变化而驱使波纹管带动阀芯作移位启闭阀座孔，达到阻汽排水。本产品不可用于过热蒸汽使用。设计特点可置於管线，热交换器高处，作蒸汽排气阀用体积小，重量轻，排量大，抗结冻，抗水锤减少热损  
内部零件皆可更换，如疏水阀异常，不需从管道上移除 内置过滤器，可阻挡杂质  
内部零件皆可更换，如疏水阀异常，不需从管道上移除 疏水阀前保留至少 30 公分管线，留滞冷凝水福克斯（FAWKES）进口热静力膜盒式蒸汽疏水阀材质表

NO.	名称 Name	材料Generalmaterial
Body	阀体	FD450、WCB、SS304
CAGE UNIT	膜盒	不锈钢硬化、S.S420
DIAPHRAGM	膜片	SS304
SENSING FLUID	填充液	混合液
STRAINER	过滤器	不锈钢

连接端口 法兰端口、内螺纹端口

压力等级DIN:PN16

CLASS:150LB JIS:10Kzui低工作压力：0.5bar 尺寸DN15-DN40 (1/2-1-1/2 ")

温度zui小过冷温度：0 使用温度：球铁200 -碳钢/不锈钢300 安装 正常为水平安装