

美国FAWKES福克斯进口热动力圆盘式蒸汽疏水阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口热动力圆盘式蒸汽疏水阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2660.00/台
规格参数	公称通径:DN15-DN50 压力等级:PN16-PN100 温度:铬钼钢/不锈钢550
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

产品详情

福克斯（FAWKES）进口热动力圆盘式蒸汽疏水阀介绍RD4系列热动力式圆盘型疏水阀是利用蒸汽和凝结水通过阀孔时流速和体积产生变化的不同热力学性质。驱动阀片开关阀座孔，从而达到阻汽排水。适用于高温蒸汽主管线和过热蒸汽管网的阻汽排水。设计特点

内部零件皆可更换，如疏水阀异常，不需从管道上移除 体积小，重量轻，排量大，抗结冻，抗水锤减少热损 不锈钢碟片、碟片座，硬化处理后镜面研磨 不适于过热蒸汽 内置过滤器，可阻挡杂质福克斯（FAWKES）进口热动力圆盘式蒸汽疏水阀材质表

NO.	名称 Name	材料Generalmaterial
Body	阀体	FD450、WCB、SS304
SEAT&VALV	阀座	不锈钢硬化、S.S420
E		
Cover CTop	上盖	FD450、WCB、SS304
Disc	圆盘	不锈钢硬化、S.S420
GASKET	垫片	Graphite+S.S石墨
Screen	滤网	A182-304
BOLTS	螺丝	A193B7、304

连接端口 法兰端口、内螺纹端口、焊接端口

压力等级DIN:PN16-PN100-320

CLASS:150-600LB-1500LB JIS:10K-20K

zui高背压率：90%zui低工作压力：0.5bar 尺寸DN15-DN50 (3/8-2 ”)

温度zui小过冷温度：0 使用温度：球铁200 -碳钢/不锈钢350 -铬钼钢/不锈钢550 安装

正常为水平安装，如需垂直安装请订货时说明