

# 美国FAWKES福克斯进口蒸汽安全阀 弹簧式蒸汽安全阀

产品名称	美国FAWKES福克斯进口蒸汽安全阀 弹簧式蒸汽安全阀
公司名称	裕原流体控制（上海）有限公司
价格	2860.00/台
规格参数	公称通径:DN25 ~ DN150 适用温度: 450 、 350 适用介质:水、蒸汽、油品 腐蚀性介
公司地址	上海市金山工业区亭卫公路6495弄168号5幢（时兴园区）
联系电话	13681812199

## 产品详情

福克斯（FAWKES）进口蒸汽安全阀描述 安全阀是承压设备、容器和管线上的最佳超压保护装置，当介质压力升高超过允许值时，安全阀自动开启，继而全量排放，防止压力继续升高，当压力降低至规定值时，安全阀及时自动关闭，保证设备和管路的安全运行。1.封闭式安全阀的阀盖是封闭的，利于防止灰尘和杂物侵入，防止有毒和易燃介质溢出。2.开放式安全阀由于阀盖是敞开，利于降低弹簧腔室的温度，主要用于蒸汽介质管道及容器3.带散热器安全阀主要适用于介质温度超过350 的工况。4.带扳手弹簧式安全阀当介质压力达到开启压力的75%以上时，能利用扳手作手动开启（在保证安全的情况下）。5.全启式安全阀开启高度

1/4流道直径，排放量大，微启式安全阀开启高度为1/20-1/40流道直径。进口蒸汽安全阀整定压力等级

公称压力(整定压力等级  
MPa)

1.6	0.06 ~ 0.1	0.1 ~ 0.16	0.16 ~ 0.25	0.4 ~ 0.6	0.6 ~ 0.8	0.8 ~ 1.0	1.0 ~ 1.3	1.3 ~ 1.6
2.5	1.3 ~ 1.6	1.6 ~ 2.0	2.0 ~ 2.5					
4.0	1.3 ~ 1.6	1.6 ~ 2.0	2.0 ~ 2.5	2.5 ~ 3.2	3.2 ~ 4.0			

## 进口法兰安全阀材质表

型号	铸钢型WCB	304不锈钢型CF8
口径范围	DN25 ~ DN150	
适用温度	450 、 350	
适用介质	水、蒸汽、油品	腐蚀性介质
材料	1、 阀体 WCB	CF8
	2、 阀座 2Cr13	CF8
	3、 调节圈 2Cr13	CF8
	4、 反冲盘 2Cr13	304SS

5、阀瓣	2Cr13	304SS
6、导向套	2Cr13	304SS
7、阀盖	WCB	CF8
8、弹簧	50CrVa	50CrVa包覆TEFLON
9、阀杆	2Cr13	2Cr13
10、调整螺杆	45#钢	2Cr13
11、保护罩	ZG200	ZG200
密封面材料	堆焊Co基硬质合金堆焊Co基硬质合金	

福克斯 (FAWKES) 进口螺纹式铜安全阀 (可调式和手把式) 螺纹式铜安全阀适用范围 模温机、空压机、水系统、油路管道、气体系统等、蒸汽管道、锅炉系统等。工作原理 安全阀装在系统管道中,当系统压力达到设定值时,安全阀会自动打开泄压,保证系统安全阀门参数 设定压力 0.1 ~ 40Bar 工作温度 -20 ~ 200 青铜手把式安全阀

#### 材质 Generalmaterial

NO.	名称 Name	手把式外螺纹铜安全阀
1.	阀座 Valve Seat	CW617N
2.	缓冲塞 Buffer	CW617N
3.	垫片 Gasket Ring	PTFE
4.	阀瓣 Gasket	PTFE/VITON
5.	阀芯 Disc	CW617N
6.	阀体 Valve Body	DNZE BRON
7.	手柄 Lever	SS304
8.	弹簧垫 Spring Seat	CW617N
9.	弹簧 Spring	SS304
10.	固定螺母 Nut	CW617N
11.	调节螺丝 Adjust Screw	CW617N
12.	阀帽 Cap	CW617N
13.	阀杆 Spindle	CW617N

#### 青铜可调式安全阀

#### 材质 Generalmaterial

NO.	名称 Name	可调式外螺纹铜安全阀
1.	阀座 Valve Seat	CW617N
2.	缓冲塞 Buffer	CW617N
3.	垫片 Gasket Ring	PTFE
4.	阀瓣 Gasket	PTFE/VITON
5.	阀芯 Disc	CW617N
6.	阀体 Valve Body	DNZE BRON
7.	弹簧 Spring	SS304
8.	阀杆 Spindle	CW617N
9.	弹簧垫 Spring Seat	CW617N
10.	调节螺母 Adjust Screw	CW617N
11.	阀帽 Cap	CW617N

福克斯 (FAWKES) 螺纹式不锈钢安全阀 (可调式和手把式) 螺纹式不锈钢安全阀适用范围 水系统、腐蚀性系统、高温系统、卫生管道、模温机、空压机、油路管道、气体系统等、蒸汽管道、锅炉系统等。技术参数 工作压力 0.1Bar ~ 40Bar 工作温度 -40 ~ 200 (350 可选) 连接方式 BSPT (可定做连接方式)

## 材质 Generalmaterial

1.	阀体 Valve Body	SS316/SS304
2.	阀座 Valve Seat	SS316/SS304
3.	阀杆 Spindle	SS316
4.	弹簧垫 Spring Seat	SS316
5.	阀芯 Disc	SS316/PTFE/VITON
6.	阀帽 Cap	SS316/SS304
7.	弹簧 Spring	SS316/SS304
8.	固定螺母 Nut	SS316/SS304
9.	调节螺丝 Adjust Screw	SS316/SS304
10.	手柄 Lever	SS304

福克斯 ( FAWKES ) 安全阀在减压站中的安装