

手工焊190A内燃汽油发电电焊机

产品名称	手工焊190A内燃汽油发电电焊机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO190A 产地:上海
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

手工焊190A内燃汽油发电电焊机 大泽汽油发电机带电焊机 汽油发电机，发电电焊一体机
大泽原装汽油汽油发电机 上海汽油发电电焊一体机然后按照电焊机相应电压 电焊机下的输入端组合接法调整好输入端子，再检查电焊机输出端是否在你所需要的接线状态，再检查电焊机外壳接地线是否接好，以上检查完毕以后忌接通电源使用。接上电源，打开开关，夹上焊条，调节电流，开始工作。用的时候接地要良好，焊的时候电流要合适。大泽动力的汽油发电焊机和汽油发电焊机电压调节和电流调节都有一定的范围，当您在电焊的时候一定要调节好电压和电流汽油发电机 以汽油机或汽油机为动力旋转发电，通过整流模块提供电焊用直流电。又叫汽油发电机，可以作为发电机用，同时也可以作为一个电焊机用。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95

大泽汽油驱动发电电焊机；一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；引荐采用大泽发动机；焊接性能优异；电子调节控制。广泛应用于油气田、管道、炼化、铁路、市政抢修、施工等行业。

产品特点：一机两用：直流电弧焊机和辅助电源；采用大泽动力发动机，焊接性能优异。体积小、重量轻，移动方便；

大泽发电电焊机，柴油发电电焊机，汽油发电电焊机专用电焊机采用发电与焊接共用一个发电绕组，通过高频逆变技术，将发电输出转换为焊接所需电压与电流，显著减小了焊机的体积、重量和损耗，提高了焊机的整机效率，同时，由于工作在高频状态，焊接穿透力强，熔池深，具有引弧容易、飞溅小，电流稳定、成型好等特点，有利于提高焊接产品的质量。