

# 天津无滤材低能耗过滤器 无滤材低能耗过滤器生产厂家 国润环保

产品名称	天津无滤材低能耗过滤器 无滤材低能耗过滤器生产厂家 国润环保
公司名称	天津国润环保设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津经济技术开发区新城西路6号滨海新城4-1-40 2
联系电话	13820367738 13820367738

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津国润环保设备科技有限公司

猪粪固液分离机工作过程，方便了解问题解决方案

猪粪固液分离机工作过程，方便了解问题解决方案：1、输送螺旋将进入进料箱的物料推向挤压螺旋，无滤材低能耗过滤器销售，通过挤压螺旋的螺距减小和轴径增大，天津无滤材低能耗过滤器，并再筛壁和锥形体阻力的作用下，使物料所含的液体物(果汁)被挤压出。2、挤出的液体从筛孔中流出，无滤材低能耗过滤器厂家，集中在接水斗内。3、挤压后的液体，经筛筒末端与锥形体之间排出机外。锥形体后装有压力配重锤，通过压力配重锤的预紧力和位置，可改变排渣阻力和出渣口的大小，无滤材低能耗过滤器生产厂家，用来调节挤压的干湿程度。

全自动运行，连续出水：在过滤器组合中的各单元之间，反洗过程轮流交替进行，工作、反洗状态之间自动切换，可确保连续出水;反洗耗水量，只占出水量的0.5%；如配合空气辅助反洗，自耗水更可降到0.2%以下。高速而地反洗，只需数十秒即可完成。寿命长：新型塑料过滤元件坚固、无磨损、无腐蚀、结垢，经多年工业实用验证，使用6~10年也没有磨损，不会老化，过滤和反洗效果不会因使用时间而变差

斜筛式固液分离机主要用于畜禽类粪便固液分离、粪便沼渣沼液的脱水工作。一般自动斜筛式固液分离机要求物料含水率在90%以上，物料内含固体颗粒度为0.3mm以上，也就是只能处理低浓度污水，而由中清环保研发的斜筛式固液分离机则只需要含水量60%以上即可处理，经过斜筛式固液分离机处理之后的畜禽粪便、和沼渣沼液粪便含水量在40%~60%之间，这个含水量用抓挤不会挤出水分，是一种理想的畜禽类粪便沼渣沼液处理状态。

天津无滤材低能耗过滤器-无滤材低能耗过滤器生产厂家-国润环保由天津国润环保设备科技有限公司提供。天津无滤材低能耗过滤器-无滤材低能耗过滤器生产厂家-国润环保是天津国润环保设备科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：曹总。