

# 15KW大泽静音汽油发电机厂家

产品名称	15KW大泽静音汽油发电机厂家
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO15
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

15KW大泽静音汽油发电机厂家将噪音降低在 68Db(a) 以下 LP 7M ，有以下配置功能采用新型吸音材料，箱体进出风口为回流式风道，确保进排分散热顺畅。低噪音机组采用专用的很好加重消音器机组箱体为组合式，便于安装，维修，结构坚固，低架为双层设计并安装减震装置。15KW大泽静音汽油发电机厂家

大泽发电机通过可靠性验收试验方可出厂，要做好可靠性鉴定和验收试验，应从以下几个方面入手。（1）可靠性指标纳入产品！的技术标准，使其产品鉴定验收试验有法可依。（2）根据技术标准，制定切实可靠的可靠性试验大纲，使试验工作有章可循，大纲提出故障分类标准，关联、非关联故障判别标准，试验检测项目，记录格式，故障处理办法、程序及合格判据等，这是可靠性试验的关键所在。（3）按可靠性试验大纲严格进行试验。（4）试验结束后，由军厂双方联合写出试验报告，上报有关单位。（5）对试验不合格产品，按其失效原因进行失效分析，提出整改措施，经返修整改的重新加倍抽试。

15KW大泽静音汽油发电机厂家

型号：TOTO15

发电机参数

额定功率：15KW

备用功率：16KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

#### 发动机参数

消音装置：工业消音装置

发动机型号 TO-465F1

耗油量： 395g/kw.h

油箱容积： 25L

润滑油容量： 3.3

发动机排量： 1.5L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

绝缘等级： H

启动方式：电启动

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液： 4L

额定转速： 3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油

#### 整机参数

工作时间： 8-12H

噪音 ( db ) 7M 68-75

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 270/294kg

外形尺寸：1130\*716\*653mm

#### 发电机组标准配置

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

选配配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

远程遥控启动

变频启动装置

静音发动机Y版本

大泽主营产品:

汽油发电机10KW-80KW

柴油发电电焊机190A-800A

柴油发电机3KW-800KVA

汽油发电电焊机190A-300A