

单链钢丝绳葫芦定制 德玛力格 盘锦钢丝绳葫芦定制

产品名称	单链钢丝绳葫芦定制 德玛力格 盘锦钢丝绳葫芦定制
公司名称	德玛力格（济南）起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市天桥区历山北路66号黄台五金机电城F区183号
联系电话	13506411155

产品详情

环链电动葫芦在出厂之前需要进行相关的检查，为了保证安全，有一些检查是100%需要进行的，主要内容如下：

- 1、产品规格型号、性能参数等是否符合订货合同或生产计划的要求。
- 2、绝缘型检查：用500V兆欧表检查常温绝缘电阻不小于1.5M 。
- 3、减速器密封性检查，向减速器内住满柴油，检查各密封部位，不得有漏油现象。
- 4、接地情况检查：目测接地螺钉是否拧紧，接地连接处是否有尤其和锈痕，是否有接发标志，接地电阻值应不大于0.1 。
- 5、钢丝绳绳端固定和缠绕正确性检查：用力矩扳手检查卷筒上的压绳板螺钉以及钢丝绳固定有关螺钉的拧紧程度，所施加的力矩根据螺休大小额定，其自由端和固定端不得装错，缠绕按图纸或说明书的规定。
- 6、吊钩装配质量检查：用手转动吊钩应灵活，在水平面内能转360度。
- 7、目测检查涂漆表面质量应均匀光亮，色泽一般，不得有露漆，并检查标志是否齐全。

（一）其构成

- 1、带有链轮和过载保护的减速箱；
- 2、中央部分；上钩、吊挂体、链轮、链条、下钩等部分组成；
- 3、带有制动功能的马达；
- 4、连接风源的控制部分以及操作阀；
- 5、链条；
- 6、吊钩组。

功用（主要介绍减速箱、马达、连接风源的控制部分）

- 1、带有链轮和过载保护的减速箱；包括三级行星减速齿轮组及过截调节两部分。

（1）三级行星减速齿轮组：高速马达输入轴通过三级行星减速齿轮减速后输出到链轮，电动钢丝绳葫芦定制，带动链条工作。

（2）过截调节：由调整螺丝、压盖、蝶形弹簧和压在初级行星减速齿轮组周内齿轮两侧的铜摩擦片组成。当负载产生的旋转力小于过载摩擦力时，周内齿轮不动从而使气动葫芦工作。当负载产生的旋转力大于过载摩擦力时周内齿轮打滑，气动葫芦不工作。过载摩擦力的调节是通过松（或紧）调整螺丝来调节蝶形弹簧的弹力来实现的，从而起到过截保护作用。

- 2、带有制动功能的马达：主要包括缸筒、转子、叶片和两端缸盖部分。

（1）、叶轮发动机工作原理。（见附图2）叶片马达由气缸套1、转子2和两端缸盖三部分组成。转子装在气缸套内，叶片装在转子的槽3内。叶片与缸套内壁及两端缸盖接触，每两个相邻的叶片形成一个腔室6，由于4.1叶片的面积比4.2叶片的面积大，当输入压缩空气时，单链钢丝绳葫芦定制，作用在4.1叶片上的力大于作用在4.2叶片上的力，产生转子扭矩，转子转动。当腔室转到排气口7时，压缩空气被排出。润滑腔8在马达叶片槽之间，它确保在250 - 500小时的使用中，盘锦钢丝绳葫芦定制，不断润滑马达。图中箭头标明了转子的运动方向和空气的相应流动方向。

气动式吊葫芦运用范畴因为气动式吊葫芦的防爆型特性优良，它国外现代化国家被普遍地运用在化工厂、纺织品、喷涂、货运物流、港口等燃、爆、高温、高烟、腐蚀强的工作场地。因为它具备高频，2t钢丝绳葫芦定制，无极变速的特性，备受生产量大，持续工作性强的叉车、大拖拉机、电动机、家用冰箱等加工制造业及其物流企业的青睐。非常是某些工业生产比较发达的国家明文规定，油、化工厂、叉车、矿山开采等爆燃场所，务必强制性应用气动葫芦气动葫芦是电葫芦的更新换代商品，早已普遍的运用于各个领域，承重范畴依据型号规格不一样从250kg到30吨。气动葫芦只需出示必须工作压力的空气压缩便能驱动器，保证了节能型、。还具备咽气维护作用，在忽然咽气状况下，确保钢件不降低、坠落。相互配合各种各样非标准工装夹具，气动葫芦能够保持吊装各种各样样子的钢件。安装方式能够相互配合旋臂吊或滑轨来保持挪动。

单链钢丝绳葫芦定制-德玛力格-盘锦钢丝绳葫芦定制由德玛力格（济南）起重设备有限公司提供。德玛力格（济南）起重设备有限公司是一家从事“起重机械设备及配件”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“德玛力格”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使德玛力格在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良

好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！