

旋流除污器厂家 山东鑫富麟品牌优选 晋城旋流除污器

产品名称	旋流除污器厂家 山东鑫富麟品牌优选 晋城旋流除污器
公司名称	山东鑫富麟热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号
联系电话	17025368777 17025368777

产品详情

立式直通除污器功能

立式直通除污器，拦截管道流动介质里的杂质，去除流动介质里的杂物，旋流除污器价格，并能方便快捷的除掉这些被拦截的杂物。除污器的作用是用来清除和过滤管道中的杂质和污垢，保持系统内水质的洁净，减少阻力，保护设备和防止管道堵塞。

管道里流动介质为什么会有杂质？1. 安装过程中，有其他杂物进入管道中；2. 本身介质含有杂质。管道液体经过立式直通除污器时，它的污垢被拦截在立式直通除污器简体中。立式直通除污器PH，旋流除污器厂家，是立式直通油或其他液体管道的净化装置，在管道过滤杂物，面积超过2-3倍的滤孔面积比管道直径。远远超过了Y型除污器的过滤面积。在过滤精度中是除污器是的。

卧式快速角通除污器、角通除污器特点：

1. 卧式角通除污器、角通除污器特点就是无需管路停机就可排污，手动操作可定时或不定时进行排污。通过扳动手柄方向改变直通除污器内部绝大部分介质的流向，压力瞬间加大，杂物快速被排出。

2. 该卧式直通除污器设备无易损件，只定期根据水质进行排污即可。

3. 过滤水量大：该过滤器压力损失小，处理水量大。

4. 综合成本低：碳钢壳体，304不锈钢滤网无需拆卸和更换滤网，使用寿命长。

5.卧式角通除污器、角通除污器直接安装在产品管道上，不需任何支撑结构，一般靠近被保护的设备前。

立式旋流除污器技术要求

除污器设计压力1.6MPa，设计温度0--300 。

立式旋流除污器应排污迅速，阻力小，安装方便。在管网系统连续运行不停机的状况下，可进行排污。

滤网要有足够的强度，满足介质工况要求。滤网面积是公称通径面积的2倍以上。

在除污器清洁时热水流过时的阻力小于10KPa。

立式旋流除污器与管道的连接应为焊接连接，进出口管管端应加工坡口，晋城旋流除污器，坡口角度为30°，偏差为0/5°，钝边尺寸为 $1.6 \pm 0.8\text{mm}$ 。

受压筒节和进、出水管材料采用与管道相同或相近的低碳钢（Q235B）或低合金钢

板(Q345R)(小直径的进、出水管材料采用20#钢管)；钢板卷制筒节各性能指标均符合GB150.4-2010《压力容器》中各条款的要求；进、出水管法兰连接按标准JB/T81-1994 执行。

立式旋流除污器表面处理

液体过滤器及旋流除污器外表面应除锈、去污、除油后刷防锈漆两遍，再刷面漆，面漆颜色为浅蓝色。

立式旋流除污器 试验

旋流除污器为压力容器，应按ISO 或GB 标准要求压力进行压力试验，旋流除污器厂家，试验压力为1.5倍的设计压力，以水为介质，保压时间不小于30分钟、然后降至设计压力下保压，对所有密封面和受压焊接部位进行检查，且保压时间不小于30分钟。检查期间压力应保持不变，不得采用连续加压以维持试验压力不变的做法。

旋流除污器厂家-山东鑫富麟品牌优选-晋城旋流除污器由山东鑫富麟热能科技有限公司提供。山东鑫富麟热能科技有限公司位于济南市长清区济南经济开发区南园中心街88号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前山东鑫富麟在换热、制冷空调设备中享有良好的声誉。山东鑫富麟取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。山东鑫富麟全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。