

南充防撞桥梁护栏 山东荣信护栏

产品名称	南充防撞桥梁护栏 山东荣信护栏
公司名称	山东荣信交通设施有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东聊城高新区淮河路19号
联系电话	18863577665 18863577665

产品详情

- 1、对于快速干线防撞桥梁护栏喷涂来讲，一次涂装可以得到较厚的涂层，例如涂覆00 ~ 300 μ m的涂层，用一般普通的溶剂(性状：透明，无色的液体)涂料(Solvent coatings)，约需涂覆4 ~ 6次，而用粉末涂料则一次就可以达到该厚度。涂层的防腐性能很好。
- 2、粉末涂料不含溶剂(性状：透明，无色的液体)，无三废公害，改善了劳动卫生条件。市政道路护栏是公路中间的防护栏，防止行人、车辆不守交通规则随便穿越公路而设置的，为行人和车辆行驶提供平安保障。
- 3、采用粉末静电（是一种处于静止状态的电荷）喷涂等新工艺，效率(efficiency)高，适用于防撞桥梁护栏自动流水线涂装，粉末利用率(availability)高，可回收使用。定制护栏可以保护设施的损坏。防撞指阻止护栏防护对象冲出护栏范围造成损失作用是。（如装卸货平台边沿的防护栏起到防止叉车意外跌落的风险）：有效减免搬运设备往来穿梭时带来意外撞击造成的设备。另外对物流搬运设备自身也起到防护隔离作用。
- 4、除热固性的环氧(Oxygen)、聚酯、（Acrylic acid）外，尚有大量的热塑性耐脂可作为粉末涂料，如聚乙烯、聚、聚苯（化学式：C₆H₆）乙烯、氟(fluorine)化聚醚、尼龙(PA)、聚碳(C)酸脂以及各类含氟树脂(分子式:C₂H₂F₂ · C₂ClF₃)(Resin)等。

(1)建立安全领导小组目标管理岗位责任制，明确职权，承担责任。

(2)加强宣传教育工作，强化全员安全意识，建立安全认证体系，使安全管理制度化、经常化、规范化，每日班前安全讲话，安全大检查，坚持每周一安全讲话。

(3)在安排、检查、落实施工任务的同时，必须下达安全技术措施，把安全贯穿于施工过程，质量、安全、进度同步抓。

(4)歇工后要对所有的机械设备，让专人经常检查、维修，确保其良好的状态。

(5)从事作业的技术工人，上岗前要进行技术考核，合格后方可使用，并按有关的安全操作规程进行作业。

(6)用电线路架设应符合规定要求，防撞桥梁护栏，配电箱和闸刀盒应上锁，室外配电箱和闸刀盒应有良好的防护措施，配置二级保护。投入施工的电器设备必须安漏电保护器，达到专机专保，一机一闸刀。

(7)加强运输及施工车辆的管理，经常检查其车辆，禁止带病作业。

(8)特殊工程的操作工人要做到有安全证才能上岗工作，指起重、架子、电焊、气焊、电工、机械工等工种。

(9)做好各种标志牌，在本工程现场周围，设置标志牌，包括警告与危险标志、指路标志等。

(10)进入施工现场必须戴安全帽，穿防滑鞋。起吊设备正在施工时，吊物下不能站人，并安排专门现场指挥人员负责指挥。高空作业必须挂安全带。

(11)桥面施工时桥下设专人进行防护，并设置警界线。

(12)防撞桥梁护栏施工时两侧应挂安全网，施工人员必须系安全带。

防撞桥梁护栏通常采用镀锌钢板，由此产生的问题包括：

- 1、钢板易氧化生锈；
- 2、容易刮伤汽车；
- 3、生产成本比较高；
- 4、较轻的冲击力容易造成护栏变形；
- 5、生产过程容易产生污染。

防撞桥梁护栏所要解决的技术问题是克服现有技术中所存在的上述不足，而提供一种抗冲击性好、成本低、寿命长、安全性更高、绿色环保、使用效果好的防撞桥梁护栏。

防撞桥梁护栏解决上述技术问题所采用的技术方案是：其特征在于板体采用高分子量的PVC材料，在生产中无需防腐、喷涂等处理，真正实现绿色环保，同时由于PVC材料成本大大低于钢材，其综合成本低；该护栏板机械结构呈M形，在板体中设置有与板体沿展方向平行的加强孔，加强孔中热熔包覆玻璃纤维作为加。

南充防撞桥梁护栏-山东荣信护栏由山东荣信交通设施有限公司提供。山东荣信交通设施有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！

