

# 防盗门锁体厂商 防盗门锁体 步先锁业放心选择

产品名称	防盗门锁体厂商 防盗门锁体 步先锁业放心选择
公司名称	永康市步先锁业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省永康市石柱镇下里溪工业区百福临大道20号第1层东侧
联系电话	18867556000

## 产品详情

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

橱柜门把手孔距一般都是32毫米的倍数,常见的小号96毫米,再大的型号很多,比如128毫米,192毫米。安装步骤通常是这样:

- 1、用卷尺测量拉手的安装孔距;
- 2、用拉手比划下柜门板,在(衣柜或者橱柜)柜门上测量好安装位置;
- 3、选择合适大小的钻头,插电启动电钻,用钻头钻好螺丝安装孔;
- 4、外侧手握拉手,内侧将螺丝从柜子内侧穿向外侧;
- 5、螺丝对准拉手安装孔,用螺丝刀拧紧。

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

不锈钢种类繁多，常温下按组织结构可分为奥氏体型和马氏体或铁素体型。奥氏体型是无磁或弱磁性，马氏体或铁素体型是有磁性。然而，也并不一定如此。如通常用作不锈钢拉手的奥氏体型的304材质，一般来讲是无磁性的，但因冶炼造成化学成分波动或加工状态不同也可能出现磁性，这不能认为是不合格。另外304不锈钢经过冷加工，组织结构也会向马氏转化，冷加工变形度越大，马氏体转化越多，钢的磁性就越大。相反，质量次一点的200系列不锈钢，很有可能不带磁性，由此判定它是的不锈钢，就大错特

错了。

步先锁业供应高中低档锁具，产品种类齐全，有防盗门锁、大把锁、防火防盗锁、防盗指纹锁、静音锁、连体锁、智能锁、拉手、超C级锁芯等，适用于各类型门，可满足不同档次、不同层次的需求。

防盗门把手，从字义上面就能够理解出来，就是装设在防盗门之上的把手，它可以便于我们打开与关闭防盗门，一般是经过铁、刚与铝等金属材质通过有效地精致的打造、紧缩与延展、割切等人工制作加工工序锻造而来的，是如今社会（现代室内装修设计效果图）家用防盗门上完全不能缺少的一样类型的五金产品，并且门把手装设优劣还会直接影响整个防盗门的外观的好看与否。因此门把手作用不只是在实用上，同时也是整个室内设计风格的组成部分。