

# 利企环保烟气消白设备 烟气消白设备厂家 烟气消白设备

产品名称	利企环保烟气消白设备 烟气消白设备厂家 烟气消白设备
公司名称	日照利企环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省日照市东港区北京路南东方商厦4B47室
联系电话	13258951717

## 产品详情

### 热管式MGGH烟气消白设备

据了解，河南、河北、上海、山东、浙江等省已陆续发布了燃煤电厂大气污染物地方标准，将“超低排放”写入排放限值。其中上海、天津、浙江、邯郸、唐山等地方政府已经对“石膏雨”、冒白烟的湿“烟羽”控制提出了要求，出台了相关政策及技术标准。有认为，尽管超低排放对于大气环境的改善直观可见，但超低排放的改造成本极其高昂，烟气消白设备咨询，一般的火电企业动辄就要投入上亿元的超低排放改造。另外，烟气消白设备技术，能够做到超低排放的煤电也不见得就真的清洁。超低排放不是无排放。据统计，2018年完成7亿千瓦超低排放约增加2380万吨碳排。从煤炭开采造成的水污染、煤尘、释放的、煤矸石释放的有毒有害气体，到运输过程中的水污染和煤尘，这一系列的环境污染目前都没有被纳入所谓“清洁煤炭”的考虑之内。因此，在评估超低排放的实施和效果时，不能忽略其背后的经济成本。

### 热管式MGGH烟气消白设备

锅炉烟气一般高温，如果锅炉脱硫前的温度高于120℃，都应该设置烟气冷却器，使烟温降低到100℃左右。烟气冷却器可安排在除尘器前，也可以安排在除尘器后。由于热电厂普遍使用布袋除尘器，烟气温度不能太低，因此安装在除尘器后面，这对烟气冷却器的运行也是有利的。烟气冷却器的冷却介质用除盐水，传热温差大，面积和阻力都比较小。对供热机组，烟气温度降低30℃，除盐水温度可以升高15℃，烟气消白设备厂家，可相应减少除氧器的蒸汽耗量，达到节能目的。也可以通过热管式MGGH设备，加热脱硫烟气。

## 热管换热式烟气消白设备

### 烟气脱白系统工作原理

烟气脱白系统采用降温—脱白一体化装置。首先对烟气进行冷凝除湿来降低排烟的含水率，然后再利用原烟气余热适当加热净烟气到合适的温度排放，就可以达到改善甚至完全消除白烟的效果。

### 烟气脱白系统优势

烟气脱白系统突出优势：采用降温—脱白一体化装置，烟气消白设备，前端无需增加冷凝降温。造价低。冷凝除湿可以降低采用湿电的成本，湿烟气中含有一定的余热，可回收利用，且更容易实现超低排放和除湿脱白，烟囱也不需防腐。占地面积小。烟气脱白系统采用降温—脱白一体化装置，前端无需增加冷凝降温，结构简单，布局合理，占地面积小。运行成本低。可将残留的细颗粒粉尘、酸、重金属等大部分污染成分冷凝进入排水中，实现燃煤锅炉放散烟气低成本达标、甚至超低近零排放。

利企环保烟气消白设备(图)-烟气消白设备厂家-烟气消白设备由日照利企环保科技有限公司提供。日照利企环保科技有限公司是从事“热管蒸汽发生器,高温烟气降温,低温烟气脱白,除尘脱硫装置,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：魏总。