

批发供应台湾山耐斯尼龙气管一件起批

产品名称	批发供应台湾山耐斯尼龙气管一件起批
公司名称	武汉市科恩斯自动化设备有限公司
价格	190.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 材质:尼龙 公称外径:8 (mm)
公司地址	武汉市江汉区友谊路3号中电尊荣国际C座23层2室
联系电话	13507186188

产品详情

是否提供加工定制	是	材质	尼龙
公称外径	8 (mm)	壁厚	1 (mm)
用途	通气、通油、通水等		

武汉市科恩斯自动化设备有限公司是一家专业批发pu管、尼龙管、亚大管、pe管、气动阀、气缸、气源三系列、线圈、快速接头、铜接头、pvc黄管、消声器、单向阀、手动阀、先导阀、节流阀、快排阀、气路板等各类气动原件。油压阀、油缸、油泵、油表、液压站、油管、油泵接头。

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"，"服务创造价值，品质创造价值"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

品牌：山耐斯 (sun rise)

品名：进口优质ny气管

规格：8*6

常温下耐压：10-30kg 工作温度：-20 -100 。

气管表面光滑，色泽均匀美观。

气管性能良好，经久耐用。

绝对质量！

一、应用范围

- 1、 各种气动工具、空油压机械、汽车工业、工厂设备机器、油漆、建筑及各种移动工具管件。
- 2、 输气管道。
- 3、 润滑油输送线路。
- 4、 无腐蚀性化学物质流通。
- 5、 普通工业水和圆垫等。

二、 产品特性

- 1、 使用温度范围(-30 - +70)
- 2、 硬度：85a-98a
- 3、 弹性佳、可挠性
- 4、 耐老化性
- 5、 耐磨损、耐撞击性
- 6、 耐部分无腐蚀化学物及油类

气动/风动工具输气管道仪器、机械 润滑油输送线路无腐蚀性化学物体 流通工序调节控制自动化装配线实 验室机器人技术普通工业水和园艺	pneumatic toolspneumatic pipinginstrumentationlube linestransfer chemicals with no erosive natureprocess controlautomated assemblage lineslaboratoryroboticsgeneral industry water and garden
---	---

一、 产品性能数据

1.工作环境耐温（温度范围）：-40 ~ +80 （非化学气体空间）operating temperature - 40 ~ +80 (for non-chemical gas space)流体温度范围：-15 ~ +60 （不结冻）2.直径公差：
± 0.1mm ~ ± 0.15mmdiameter tolerances ± 0.1mm ~ ± 0.15mm3.硬度：95ahardness 95a4.抗张强度：
400kgf/cm²tensile strength 5690 psi5.极限伸长率：490-590%elongation at break 490-590%6.耐磨损度：
35mgabrasion 35mg7.撕裂强度：110kg/cm²tearing strength 1565
psi8.爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1safety factor 3:1最小弯曲角度：min bending
angle:3*2-12 4*2.5-12 5*3-33 6*4-35 8*5-39 8*5.5-46 10*6.5-43.5 10*7.5-42 12*8-37
12*9.5-54 14*10-70 16*12-70

二、优良特性

极好的柔韧性。 弯曲半径少，耐绕曲。 有高弹性回复记忆效应。 耐磨损、撕裂、撞击。 可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。 可流通易燃性物体，能熔接。 能100%焚化成灰，是认可的环保产物 阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高 阻燃性好，无毒无味

注意事项：1. 不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。2. 温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。3.

配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整垂直安装。4.

弯曲ny管时，要注意最少弯曲半径要求。5. 使用ny管前，请先用切管器截切管子至口径平整，真圆。然后垂直插入接头按进底部，试拉一下确保连接成功。

武汉市科恩斯自动化设备有限公司(台湾山耐斯湖北总代理)

联系人：庞永波

电话：027-85515943 13507186188

地址：武汉市江汉区民主二街12附9

欢迎新老客户来电咨询订购！