

批发供应日本森田10*6.5PU气动软管

产品名称	批发供应日本森田10*6.5PU气动软管
公司名称	武汉市科恩斯自动化设备有限公司
价格	275.00/个
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:10 (mm) 壁厚:2 (mm)
公司地址	武汉市江汉区友谊路3号中电尊荣国际C座23层2室
联系电话	13507186188

产品详情

材质	聚氨酯PU	公称外径	10 (mm)
壁厚	2 (mm)	用途	自动化设备、通气、通油、通水。

武汉市科恩斯自动化设备有限公司是一家专业批发pu管、尼龙管、亚大管、pe管、气动阀、气缸、气源三系列、线圈、快速接头、铜接头、pvc黄管、消声器、单向阀、手动阀、先导阀、节流阀、快排阀、气路板等各类气动原件。油压阀、油缸、油泵、油表、液压站、油管、油泵接头。

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"，"服务创造价值，品质创造价值"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

pu管产品规格颜色

规格	颜色
3*2	红，蓝，白，黑
4*2	红，蓝，白，黑
4*2.5	红，蓝，白，黑
5*3	红，蓝，白，黑
6*4	红，蓝，白，黑
8*5	红，蓝，白，黑
8*5.5	红，蓝，白，黑
8*6	红，蓝，白，黑

10*6.5	红, 蓝, 白, 黑
10*7.5	红, 蓝, 白, 黑
12*8	红, 蓝, 白, 黑
12*9.5	红, 蓝, 白, 黑
14*10	红, 蓝, 白, 黑
16*11	红, 蓝, 白, 黑
16*12	红, 蓝, 白, 黑

品牌：森田(samtam)

品名：进口优质pu气管

规格：10*6.5

常温下耐压：8-10kg

爆破压力：32kg

气管表面光滑，色泽均匀美观。

气管性能良好，经久耐用。

绝对质量！假一罚十

产品图片

1、性能数据

1.工作环境耐温（温度范围）：-40 ~ +80 （非化学气体空间）operating temperature - 40 ~ +80 (for non-chemical gas space)流体温度范围：-15 ~ +60 （不结冻）2. 直径公差：
 $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$ diameter tolerances $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$ 3. 硬度：95a hardness 95a4. 抗张强度：
 400kgf/cm^2 tensile strength 5690 psi5. 极限伸长率：490-590%elongation at break 490-590%6. 耐磨损度：
 35mg abrasion 35mg7. 撕裂强度： 110kg/cm^2 tearing strength 1565 psi8.
 爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1safety factor 3:1最小弯曲角度：min bending
 angle:3*2-12 4*2.5-12 5*3-33 6*4-35 8*5-39 8*5.5-46 10*6.5-43.5 10*7.5-42 12*8-37
 12*9.5-54 14*10-70 16*12-70

2、优良特性

极好的柔韧性。 弯曲半径少，耐绕曲。 有高弹性回复记忆效应。 耐磨损、撕裂、撞击。 可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。 可流通易燃性物体，能熔接。 能100%焚化成灰，是认可的环保产物 阻燃性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高 阻燃性好，无毒无味

3、材料说明

热可塑性聚氨酯甲酸酯(俗称tpu)是由含有nco官能基之mdi及含有oh官能基之多元醇，延长剂挤出混炼而

成之，具有氨基甲酸酯基因的高分子化合物。具有出色的耐磨损，抗刮擦伤性，具有较高的抗拉强度和伸长率，以及较强的抗穿刺性和抗撕裂性、抗冲击性。符合欧美环保要求，获sgs认证，无毒，对人体无害。

--	--

4、证书

5、使用提示

提示：hints流体温度过高或流体带腐蚀性成份，可能会令软管破裂。工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂。仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象。当绝热压缩导致温度不正常的升高，软管有可能破裂；当pu管应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起温度上升并导致软管破裂。注意事项：1. 不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。2. 温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。3. 配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整垂直安装。4. 弯曲pu管时，要注意最少弯曲半径要求。5. 使用pu管前，请先用切管器截切管子至口径平整，真圆。然后垂直插入接头按进底部，试拉一下确保连接成功。

6、管身防伪印字

武汉市科恩斯自动化设备有限公司

联系人：庞永波

电话：027-85515943 13507186188

地址：武汉市江汉区民主二街12附9

欢迎新老客户来电咨询订购！