

# 江门氟树脂防腐防水涂料供应商

|      |                                   |
|------|-----------------------------------|
| 产品名称 | 江门氟树脂防腐防水涂料供应商                    |
| 公司名称 | 广州市安百嘉新型材料有限公司                    |
| 价格   | .00/个                             |
| 规格参数 | 品牌:安百嘉<br>规格:20kg , 75kg<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 广州市白云区太和镇广从三路198号                 |
| 联系电话 | 18502097580 18502097580           |

## 产品详情

### 一、产品简介：

氟环氧树脂防腐蚀防水材料是本企业发布的防腐蚀、防水材料。具备耐紫外线，不黄变，不退色，防水防腐，耐消毒剂浸蚀，非常容易清理等特性。

### 二、商品优势：

- 1、工程施工便捷：工程施工不必加别的原材料，可刷涂、喷漆或滚漆。
- 2、可渗透到底材，与底材坚固粘，具备优良的防水防腐、防透水性。
- 3、涂膜速度更快可在湿冷底层上工程施工。
- 4、本商品无毒性、无气味、难燃，且可依据必须配出各种各样五颜六色镀层。

### 三、应用领域：

- 1、地底工程建筑各位置的防潮，如内墙，护泥墙等；
- 2、冷库优质的隔气，粘接隔热保温等新型环保材料；
- 3、通水及储水房屋建筑，如服用蓄水池、冷却塔.废水池.水泵房等防水施工；
- 4、各种各样房屋建筑的平屋面、阳台、洗手间、路面、内墙；
- 5、沉降缝、缝隙、过墙管、屋面落水口等。

#### 四、原材料使用量：

薄厚1mm为1.2~1.5kg/m<sup>2</sup>，1.5mm为2~2.2kg/m<sup>2</sup>，2mm为3kg/m<sup>2</sup>上下。

#### 五.施工技术全过程

施工准备——底层工程验收与清除——刷涂底层改性剂——氟环氧树脂防腐蚀防水材料工程施工2遍——地面防水防腐蚀层收口密封性——防护层工程施工——洒水或储水实验。