

## 批发日本森田8\*5PU气动软管颜色齐全

产品名称	批发日本森田8*5PU气动软管颜色齐全
公司名称	武汉市科恩斯自动化设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	材质:聚氨酯PU 公称外径:8 ( mm ) 壁厚:1.5 ( mm )
公司地址	武汉市江汉区友谊路3号中电尊荣国际C座23层2室
联系电话	13507186188

## 产品详情

材质	聚氨酯PU	公称外径	8 ( mm )
壁厚	1.5 ( mm )	用途	自动化设备、通气、通油、通水等

武汉市科恩斯自动化设备有限公司是一家专业批发pu管、尼龙管、亚大管、pe管、气动阀、气缸、气源三系列、线圈、快速接头、铜接头、pvc黄管、消声器、单向阀、手动阀、先导阀、节流阀、快排阀、气路板等各类气动原件。油压阀、油缸、油泵、油表、液压站、油管、油泵接头。

公司秉承"顾客至上，锐意进取"的经营理念，坚持"客户第一"，"服务创造价值，品质创造价值"的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾！

森田pu管坚持一致采用100%正牌95a durometer polyurethane新原料生产，使产品保证具有pu原料特有的柔韧性，同时也保证了产品质量的一致性和稳定性，令产品更加可靠和具有竞争力；严格的品质检验，能进一步保证出厂产品的厚度均匀，外或内径的平均误差在0.125mm之下，尤其适用于许多标准或精确的气动元件或气动装置；产品外表崭新，光滑，颜色带光泽，必能增添各种机械的特色；多种的颜色选择更能满足自动化设备上繁多的线路布局需求。“森田samtam”pu软管的优质品牌地位，远销海外：中东，东南亚，西欧，北美等国家。在多次业界展会上都获得一致好评，成为众多专业制造厂商指定采购的配套产品。“广州本田，中国第一汽车集团，西北医疗器械集团，三一重工，光明集团，良治电器，日电产业,大族激光、数控、二汽集团、哈钢集团...等等”。

pu管产品规格颜色

规格	颜色
3*2	红, 蓝, 白, 黑
4*2	红, 蓝, 白, 黑
4*2.5	红, 蓝, 白, 黑
5*3	红, 蓝, 白, 黑
6*4	红, 蓝, 白, 黑
8*5	红, 蓝, 白, 黑
8*5.5	红, 蓝, 白, 黑
8*6	红, 蓝, 白, 黑
10*6.5	红, 蓝, 白, 黑
10*7.5	红, 蓝, 白, 黑
12*8	红, 蓝, 白, 黑
12*9.5	红, 蓝, 白, 黑
14*10	红, 蓝, 白, 黑
16*11	红, 蓝, 白, 黑
16*12	红, 蓝, 白, 黑

品牌：森田(samtam)

品名：进口优质pu气管

规格：10\*6.5

常温下耐压：8-10kg

爆破压力：32kg

气管表面光滑，色泽均匀美观。

气管性能良好，经久耐用。

绝对质量！假一罚十

产品图片

## 1、性能数据

1.工作环境耐温（温度范围）：-40 ~ +80 （非化学气体空间）operating temperature - 40 ~ +80 (for non-chemical gas space) 流体温度范围：-15 ~ +60 （不结冻）2. 直径公差：  
 $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$  diameter tolerances  $\pm 0.1\text{mm} \sim \pm 0.15\text{mm}$  3. 硬度：95a hardness 95a 4. 抗张强度：  
 $400\text{kgf/cm}^2$  tensile strength 5690 psi 5. 极限伸长率：490-590% elongation at break 490-590% 6. 耐磨损度：  
 $35\text{mg}$  abrasion 35mg 7. 撕裂强度： $110\text{kg/cm}^2$  tearing strength 1565 psi 8.  
 爆破压力与长时间工作压力安全系数比例为：3：1 safety factor 3:1 最小弯曲角度：min bending  
 angle: 3\*2-12 4\*2.5-12 5\*3-33 6\*4-35 8\*5-39 8\*5.5-46 10\*6.5-43.5 10\*7.5-42 12\*8-37  
 12\*9.5-54 14\*10-70 16\*12-70

## 2、优良特性

极好的柔韧性。 弯曲半径少，耐绕曲。 有高弹性回复记忆效应。 耐磨损、撕裂、撞击。 可抵抗部分无腐蚀性化学物及油类。 可流通易燃性物体，能熔接。 能100%焚化成灰，是认可的环保产物 阻尼性好，内壁光滑，摩擦系数低，介质通过能力高 阻燃性好，无毒无味

## 3、材料说明

热塑性聚氨酯甲酸脂(俗称tpu)是由含有nco官能基之mdi及含有oh官能基之多元醇，延长剂挤出混炼而成之，具有氨基甲酸脂基因的高分子化合物。具有出色的耐磨损，抗刮擦伤性，具有较高的抗拉强度和伸长率，以及较强的抗穿刺性和抗撕裂性、抗冲击性。符合欧美环保要求，获sgs认证，无毒，对人体无害。

--	--

## 4、证书


## 5、使用提示

提示：hints流体温度过高或流体带腐蚀性成份，可能会令软管破裂。工作环境温度过高或工作空间有化学气体，可能会导致软管龟裂。仓储于潮湿地方或存放期过长，会令软管水解或老化，可能导致出现断裂现象。当绝热压缩导致温度不正常的升高，软管有可能破裂；当pu管应用于振动和弯曲的移动端时，可能由于分子热产生的自动加热引起温度上升并导致软管破裂。注意事项：1.

不要让软管磨擦缠绕，过分拉伸，扭曲，否则会使软管破损，影响工作压力。2.

温度过高的水或油质，请选用耐热的管类。3.

配管长度要留有充分的余量，在使用快接时，软管的横切面要平整垂直安装。4.

弯曲pu管时，要注意最少弯曲半径要求。5.使用pu管前，请先用切管器截切管子至口径平整，真圆。然后垂直插入接头按进底部，试拉一下确保连接成功。

## 6、管身防伪印字

武汉市科恩斯自动化设备有限公司

联系人：庞永波

联系电话：027-85515943 手机：13507186188

地址：江汉区民主二街12附9

欢迎来电咨询