

广东省聚合物门窗填缝防水砂浆生产地

产品名称	广东省聚合物门窗填缝防水砂浆生产地
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 规格:25kg 产地:广州
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、产品介绍

安百嘉高聚物窗门填缝防水涂料是一种高品质耐潮型环氧胶泥单组份高聚物防水涂料，具备刚柔相济融合的无机物防水涂料,具备防潮抗渗等级特性（P15抗渗等级）,与此同时具有一定的柔韧度（横着形变工作能力）；高粘接抗压强度能与基本墙体或混泥土架构粘接坚固以产生更强的框架剪力墙抗压强度,合理长寿命,不容易起壳裂开,工程造价低成本等优势。是用以的铝门窗框与洞边间隙堵漏的理想化原材料。

二、商品特性

- 1,优良的粘合与柔韧度能。
- 2,方便使用,可在湿冷基准面立即工程施工。
- 3,耐热,耐寒,抗老化。
- 4,不霉变,抗震等级裂,没害,无气味,不环境污染。
- 5,如没有人为和构造的毁坏,可与房屋建筑同使用寿命
- 6,可立即在地面防水上做各种各样饰面板层（如建筑涂料,地砖等）。

三、关键性能参数

- 1、折抗压强度（Mpa）28d 6.0
- 2、粘接抗压强度（MPa）28d 1.0

- 3、抗渗等级28d P15
- 4、缩水率（%） 0.15%
- 5、柔韧度 1.0mm
- 6、耐酸性无裂开,脱落,脱皮
- 7、耐温性无裂开,脱落,脱皮
- 8、抗冷性无裂开,脱落,脱皮

四、应用领域

本产品适用工业生产与工业建筑的修复工程加固,防潮抗裂纤维工程项目,铝门窗的抗渗等级防水和防水补漏工程项目。门窗子防潮填缝水泥砂浆 填缝砂浆 防水涂料 铝门窗框 建筑玻璃填缝 洞边填缝水泥砂浆

五、操作方法及使用量

料浆配置：应用时加适当冷水用机械设备搅拌均匀成厚粘稠就可以,简易便捷；置放5-10分钟后随拌随时使用,翻拌的水泥砂浆应在3钟头内用完,以防硬底化结团导致消耗。

包装规格型号：25KG/袋,选用两层包装袋子,有效期限6个月。