

本田汽油发电电焊机一体机190A

产品名称	本田汽油发电电焊机一体机190A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO190A 额定电压:26-30V 空载电压:65V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

本田汽油发电电焊机一体机190A线圈都是全铜线圈，使用寿命常，同差的配件配套价格会相差很多的。家里停电时,只要将家里电源的总开关关闭（家里的电热水器、空调等功率大的插头要拔掉）将发电机放在走廊或窗户外头,本田汽油发电电焊机一体机190A电源连接线一边接发电机220V,一边接（或插在）在家里所用电的任意插座上（要插牢固）。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流 190A

电流调节 0-190A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-4.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

发动机参数

发动机型号 186F

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC) 420

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 (L) 15L

机油容量 1.1L

整机参数

长宽高 (mm) 770*550*570

净重 (kg) 85/95

备注 图片仅供参考 请以实物为准

本田汽油发电电焊机一体机190A发电焊机系统在空载时，由于采用电压反馈控制，PWM调制器间断地输出脉冲，因间歇振荡的频率低且脉冲宽度窄，这样不但空载损耗小，而且变压器不易饱和。由于该类焊机采用以脉宽调制PWM为核心的控制技术，从而可获得较好的恒流特性和优异的焊接工艺效果。