

吉林冷拔无缝钢管 聊城德福精密光亮管

产品名称	吉林冷拔无缝钢管 聊城德福精密光亮管
公司名称	聊城市德福钢管有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	聊城开发区兴隆钢管市场
联系电话	13370976822 13370976822

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：聊城市德福钢管有限公司

冷拔无缝钢管几何尺寸及外形检查：

冷拔无缝钢管壁厚检查：千分尺、超声测厚仪，两端不少于8点并记录。

冷拔无缝钢管外径、椭圆度检查：卡规、游标卡尺、环规，测出大点、小点。

冷拔无缝钢管长度检查：钢卷尺、人工、自动测长。

冷拔无缝钢管弯曲度检查：直尺、水平尺（1m）、塞尺、细线测每米弯曲度、全长弯曲度。

冷拔无缝钢管端面坡口角度和钝边检查：角尺、卡板。

钢的化学成分：钢的化学成分是影响冷拔无缝钢管性能主要的因素之一，也是制定轧管工艺参数和冷拔无缝钢管热处理工艺参数的主要依据。

a. 合金元素：有意加入，根据用途

b. 残余元素：炼钢带入，适当控制

c. 有害元素：严格控制（As、Sn、Sb、Bi、Pb），冷拔无缝钢管，气体（N、H、O）

炉外精炼或电渣重熔：提高钢中化学成分的均匀性和钢的纯净度，减少管坯中的非金属夹杂物并改善其分布形态。

冷拔无缝钢管表面处理工艺：

1、冷拔无缝钢管除油脱脂

冷拔无缝钢管的表面在进行钝化和酸洗处理前，必须先进行除油脱脂工艺处理，还必须在进行脱脂处理行进一步组件经过焊接，以避免拾取器在高温下的碳。

2、冷拔无缝钢管管钝化

钝化工艺只能处理表面精密的精密钢管和不锈钢，精细亮光管钝化的首要目的就是避免冷拔无缝钢管表面氧化和被腐蚀。

冷拔无缝钢管表面处理工艺有哪些？

3、冷拔无缝钢管酸洗

冷拔无缝钢管酸洗处理的意图是以除掉高温焊接，热处理或热加工后冷拔无缝钢管外表的氧化皮。也能达到消除红锈腐蚀的钢或铁或钢颗粒污染物的目的。但是酸洗需注意酸洗后要及时清洁冷拔无缝钢管表面的酸液，否则钢管表面很快会开始生锈腐蚀。导致在下面的钢管表层的耐腐蚀性下降。

吉林冷拔无缝钢管-聊城德福精密光亮管由聊城市德福钢管有限公司提供。聊城市德福钢管有限公司是从事“冷拔无缝管,精密光亮管,不锈钢无缝管,无缝方矩管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：龚经理。