

克孜勒苏柯尔克孜高分子自粘防水卷材设备 寿光海明机械有限公司

产品名称	克孜勒苏柯尔克孜高分子自粘防水卷材设备 寿光海明机械有限公司
公司名称	寿光市海明机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光台头工业园
联系电话	13176064068 13176064068

产品详情

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜的三种施工方法

干铺法——自粘卷材常见施工办法卷材履行规范GB 23441-2009，施工进程为：底层处理——涂刷底油——附加层——铺贴卷材——后续施工。对底层含水率要求高，涂刷底油前要做检测。

湿铺法——也比较常见，履行规范GB/T 23457-2009 PY类，选用水泥砂浆作为粘接剂，粘接底层和防水层。对底层含水率要求较低。施工工艺：处理底层——附加层——预铺贴卷材——涂刷水泥素浆——贴合卷材——后续施工。

预铺反粘法——发展的施工办法，履行规范GB/T 23457-2009 PY类与其他两种施工办法不同，本办法防水卷材不与底层粘接，克孜勒苏柯尔克孜高分子自粘防水卷材设备，而是与主体结构粘接在一起，对底层要求低。施工工艺：处理底层——预铺贴卷材——搭接处理——后续施工。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜在雨季施工的注意事项？

- 1.每天记载未来几天内气候状况，如有雨雪气候，提前做好预备，调整施工方案，在雨、五级风及以上气候不得施工。
- 2.操控卷材用量，依据施工底层状况裁剪，防止糟蹋。
- 3.防水卷材应存放于关闭的室内，室内温度不低于5 °C，并装备温度计。

非沥青基自粘胶膜防水卷材的特点

- 1、非沥青基自粘胶膜防水卷材产品性能优良，高分子自粘防水卷材设备厂家，具有高强度、高延伸、使用寿命长、重量轻、施工维修简便等特点。
- 2、于桥梁混凝土桥面的防水、防渗、防潮工程。冷操作施工，无环境污染，维修简便。
- 3、防水卷材在载荷作用下易发生变形，因此贮存时叠放高度一般不超过四层。

非沥青基自粘胶膜设备介绍非沥青基自粘胶膜的特点

- 1.的配方，非沥青基反应型预铺式高分子自粘胶膜防水卷材采用非沥青基自粘胶料与高分子片材复合而成。
- 2.高分子自粘胶膜(非沥青基)防水卷材具有的粘接性能，高分子自粘防水卷材设备报价，剥离强度是普通自粘卷材的2-3倍。
- 3.抗撕裂强度高、耐水解性能强。
- 4.基面要求低，节省工期，无需对基层进行水泥砂浆找平，潮湿基面均可施工;无需底层及基层处理，不受天气影响，可节省工期、降低工程造价。

克孜勒苏柯尔克孜高分子自粘防水卷材设备-寿光海明机械有限公司由寿光市海明机械有限公司提供。寿光市海明机械有限公司为客户提供“防水机械,防水卷材设备,高分子自粘胶膜设备”等业务，公司拥有“海明”等品牌，专注于行业设备等行业。，在山东省寿光台头工业园的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郑经理。同时本公司还是从事自粘胶膜防水设备厂家，非沥青基自粘胶膜防水设备，高分子自粘胶膜防水设备价格的厂家，欢迎来电咨询。