

# 吉林pdu 防雷pdu 南京普天鸿雁

产品名称	吉林pdu 防雷pdu 南京普天鸿雁
公司名称	南京普天鸿雁电器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市雨花经济开发区凤仪路39号
联系电话	13814041819

## 产品详情

### 网络监控PDU电源插座

可分为网络监测PDU（只能查看不能控制）和网络监控PDU，通过集中管控系统，pdu格式，以SNMP串口网络协议存取加密、异地监测、控制电源状态，定时开启端口、逐位顺序上电、诸多电力资讯管控、多方式超限报警、温湿度门禁监测、阈值管理、日志管理、群组管理、级联设备。通过PDU管理软件可以实现多台监控电源的集中管理。

1.PDU电源插座应安装在不少于两个对称墙面上，每个墙面两个PDU电源插座之间水平距离不宜超过2.5m~3m，距端墙的距离不宜超过0.6m。

2.无特殊要求的普通PDU电源插座距地面0.3m安装，洗衣机插座距地面1.6m处安装，吉林pdu，并带指示灯和开关；

3.空调器应采用带开关PDU电源插座。在明确采用某种空调器的情况下，防雷pdu，空调器PDU电源插座宜按下列位置布置：分体式空调器PDU电源插座宜根据出线管预留洞位置距地面1.8m处设置；窗式空调器PDU电源插座宜在窗口旁距地面1.4m处设置；柜式空调器PDU电源插座宜在相应位置距地面0.3m处设置。否则按分体式空调器考虑预留1.6APDU电源插座，pdu电源，并在靠近外墙或采光窗附近的承重墙上设置。

严禁在卫生间内的潮湿处如淋浴区或澡盆附近设置PDU电源插座，其它区域设置的PDU电源插座应采用防溅式。有外窗时，应在外窗旁预留排气扇接线盒或插座，由于排气风道一般在淋浴区或澡盆附近，所以接线盒或插座应距地面2.25m以上安装。

距淋浴区或澡盆外沿0.6m外预留电热水器插座和洁身器用PDU电源插座。在盥洗台镜旁设置

美容用和剃须用PDU电源插座，距地面 1 . 5 m ~ 1 . 6 m 安装。插座宜带开关和指示灯；阳台应设置单相组合PDU电源插座，距地面 0 . 3 m。

吉林pdu-防雷pdu-南京普天鸿雁(推荐商家)由南京普天鸿雁电器科技有限公司提供。南京普天鸿雁电器科技有限公司为客户提供“数据中心产品,雷电防护产品 ( SPD ),家居生活产品”等业务，公司拥有“普天鸿雁”等品牌，专注于插头、插座等行业。，在南京市雨花经济开发区凤仪路39号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：卢瑶。