

耐热ABS TM-25 日本UMG

产品名称	耐热ABS TM-25 日本UMG
公司名称	东莞市樟木头兴诚塑胶原料经营部
价格	36.00/公斤
规格参数	品牌:日本UMG 型号:TM-25 产地:日本
公司地址	广东东莞市樟木头百果洞南区二巷13号
联系电话	0769-87192916 15338377802

产品详情

物理性能	旅行值
密度(23 ° C)	1.06
印刷体积流量 (MVR) (220 ° C/10.0 kg)	4.0
收缩率 - 流通量 (23 ° C)	0.50 到
硬度	旅行值
洛氏硬度(R计秤, 23 ° C)	112
机械性能	旅行值
拉伸模量(23 ° C)	2300
催热(23 ° C)	46.0
弯曲模量3 (23 ° C)	2400

弯曲温度3 (23 ° C)	70.0
----------------	------

冲击性能	旅行值
------	-----

简支梁冲击强度

-30 ° C	9.0
---------	-----

23 ° C	18
--------	----

热性能	旅行值
-----	-----

热变形温度 (1.8 MPa , 未火焰)	98.0
-------------------------	------

线形热膨胀系数-流动	9.0E-5
------------	--------

可燃性	旅行值
-----	-----

UL 低温等级(1.5 mm)	乙肝
-----------------	----

日本UMG ABS产品说明：

日本UMG ABS EX190：耐热。

日本UMG ABS LM-A：消光。

日本UMG ABS 3001G:抗疲劳。

日本UMG ABS TR-2：耐热。

日本UMG ABS ET20：挤出。

日本UMG ABS ESH80：低摩。

日本UMG ABS TM-25：耐热。

日本UMG ABS TM-30：耐热。

日本UMG ABS TM-35：耐热。

日本UMG ABS TM-30G6。抗冲击。

日本UMG ABS TML-19F：消光。

日本UMG ABS UT20B：高模量。

日本UMG ABS UT30B：高模量。

日本UMG ABS EX47E：可吹塑。

日本UMG ABS TM-20：耐热。

日本UMG ABS TM-21：耐热。

日本UMG ABS TM-15：耐热。

日本UMG ABS 3001M 电镀,通用。

日本UMG ABS 3001MF：电镀,流动。

日本UMG ABS 3001MF2：电镀,涂饰。

日本UMG ABS 3001MG2A：电镀,涂饰。

日本UMG ABS EX12H：涂饰,抗冲击。

日本UMG ABS PT20 涂饰。

日本UMG ABS PS-507 真空镀气。

日本UMG ABS GSE 涂饰片材挤塑。

日本UMG ABS TM-15M：电镀,耐热。

日本UMG ABS TM-25M：电镀,耐热。

日本UMG ABS U400：阻燃。

日本UMG ABS U407：高流动。

东莞兴诚承诺，出自本公司原料原厂保障，提供相关材质证书；

做一个明智的决定，选一家靠谱的塑料原料供应商

1、专业高效：

我们有强大的销售团队，覆盖深圳，浙江、江苏，广州、上海等中国制造业密集区域；

我们的销售人员大部分毕业于化学，高分子材料等专/业，从业经验丰富。

2.塑化的优质售后服务：

定期走访与关怀服务，了解客户产品使用情况及对我们服务的满意度情况，

提供24小时在线客服服务，以及24小时热线咨询服务。

注:25公斤/包起订,批量可折扣,珠三角内到达,国内各地3-4天到货！

3.增值服务

量身为客户提供ABS技术咨询和材料分析，推荐ABS材料选定方案，并根据实际有关产品的更详细信息请联系我们的销售代表；