

直流24V,36V , 48V电动执行器 , 电动执行机构

产品名称	直流24V,36V , 48V电动执行器 , 电动执行机构
公司名称	扬州瑞文阀业设备科技有限公司
价格	1250.00/台
规格参数	品牌:瑞文阀业 型号:Q30~Q200 产地:扬州
公司地址	扬州市邗江区西湖镇司徒庙路南侧(捷达玩具厂)
联系电话	18852577433

产品详情

直流电动执行器产品介绍

直流24V,36V , 48V电动执行机构适用于多回转和部分回转类阀门（如蝶阀，球阀和风门挡板等）及其类似设备，加入支架可以作为电动执行器使用。采用铝合金压铸件外壳，具有精细流畅，体积小重量轻，免维护，耐腐蚀性好等性能特点，因为体积小，可在狭窄地方使用。型号众多：A普通型、B无源触点型、H电位计型、C智能调节型可通过外接电源的控制箱或W、P型外部输入信号、电脑DCS、电脑PLC等信号源实现远控和近控自动功能。产品广泛应用于楼宇自动化、水利、造纸、电力、化工等自动化控制系统。

DC24V直流电动执行器接线图

DC24V直流电动执行器中间位置开关的调整

- 1、用手柄驱动阀门至最大开度位置
- 2、松开行程挡块D3上的紧固螺钉，顺时针方向转动D3,使K3动作并发出响声后锁定D3
- 3、将阀门驱动至所需最小开度位置，松开D4上的螺钉，顺时针方向转动D4，使K4动作并发出响声后锁定D4
- 4、出厂时K3调在超前阀门全开出2 位置，输出代表阀门全开的无源触点位置信号，K4调在超前阀门全关处2 位置，动作时输出代表阀门全闭的无源触点位置信号，实际使用中也可根据控制需要进行调整

DC24V直流电动执行器与阀门的安装

- 1、手动转动阀门，检查无异常情况，并使阀门处于全闭位置
- 2、将支架固定在阀门上
- 3、将联轴器的一端套在阀门芯轴上
- 4、用手柄驱动电动执行机构至全闭位置（指针正指SHUT处零开度刻度线处），将输出轴插入联轴器四方孔内
- 5、紧固支架与电动执行机构和阀体捡的连接螺栓
- 6、用手柄驱动执行机构，确认运行平稳、无偏心、无歪斜、检查阀门在执行机构开度计指示范围能否实现全闭或全开