

贵州球墨管的用途和特点「多图」

产品名称	贵州球墨管的用途和特点「多图」
公司名称	重庆稳发物资有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市大渡口区龙文钢材市场
联系电话	15023289799

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆稳发物资有限公司

重庆稳发物资有限公司主要生产和经营给水用、排水用、球墨管及管件，常年备有现货2000吨以上，产品规格从DN80~DN2000mm，产品标准遵循ISO2531，GB/T113295，EN545，EN598等，公司严格按照ISO9001国际质量体系标准构建产品体系，检测手段齐全，并通过.产品包括三大系列500多个品种，可依照GB/T12772—99、GB8716—88、CISPI301、ISO6594、BS416、ASTM74等多种标准组织生产，生产的高水准球墨管和配套管件。严格执行ISO/9002-K9产品标准，按照“球墨管”ISO2531标准进行生产和验收。现可生产DN80---DN1000的球墨管及配套管件。

使用18号以上的铸造铁水经添加球化剂后，经过离心球墨铸铁机高速离心铸造成的管材，称之为“球墨管”(Ductile Cast Iron Pipes)，简称为球管、球铁管和球墨铸管等。主要用于自来水的输送，是自来水管道理想的选择用料。

1. 沥青漆涂层

沥青漆涂层是用于输送燃气的管道。喷漆前对管子进行预热可以提高沥青漆的附着力，加速干燥。

2.水泥砂浆内衬+特殊涂层

这种内防腐措施适用于输送污水的管道，可以提高内衬的抗腐蚀能力。

3.环氧煤沥青涂层

环氧煤沥青涂层既适用于燃气管道，也适用于污水管道。它是一种双组分涂层，该涂层具有较高的附着力和非常光滑的表面

4.环氧陶瓷内衬

环氧陶瓷内衬适用于污水管道和燃气管道，球墨管，但是由于制造工艺难度大，成本高，所以在使用上有一定的局限性。环氧陶瓷内衬具有很高的附着力和光洁度，是一种很好的防腐蚀涂层。

公称 DN (100-1200) *壁厚 (6.5-15.3) 长度L6000mm水冷金属球墨铸管及管件，供水球墨管的主要成分有碳、硅、锰、硫、磷和镁等。

在铁素体和珠光体基体上分布有一定数量的球状石墨，根据公称口径及对延伸率的要求不同，基体组织中的铁素体和珠光体的比例有所不同，小口径的珠光体比例一般不大于20%，大口径的一般控制在25%左右。小抗拉强度：420/Mpa，小屈服强度300/Mpa，小延伸率7%。球墨管执行标准GB/T13295-2008 ISO2531/2008。

贵州球墨管的用途和特点「多图」由重庆稳发物资有限公司提供。重庆稳发物资有限公司是从事“无缝钢管,螺旋钢管,镀锌钢管,方矩管”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：齐泽滨。同时本公司还是从事重庆钢绞线，重庆锚具，重庆波纹管的厂家，欢迎来电咨询。