

雄安新区alc防火板 河南垚达鑫新型建材 alc内墙防火板

产品名称	雄安新区alc防火板 河南垚达鑫新型建材 alc内墙防火板
公司名称	河南垚达鑫新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市豫能发电产业园
联系电话	13839392229 13839392229

产品详情

蒸压加气混凝土砌块适用于各类建筑地面（±0.000）以上的内外填充墙和地面以下的内填充墙（有特殊要求的墙体除外）。

蒸压加气混凝土砌块不应直接砌筑在楼面、地面上。对于厕浴间、露台、外阳台以及设置在外墙面的空调机承托板与砌体接触部位等经常受干湿交替作用的墙体根部，宜浇筑宽度同墙厚、高度不小于0.2m的C20素混凝土墙垫；对于其它墙体，alc防火板厂家，宜用蒸压灰砂砖在其根部砌筑高度不小于0.2m的墙垫。

砌筑工人应持证上岗。上岗前应做好技术交底，雄安新区alc防火板，要求每一层的同部位墙体应由同一人施工。施工中，应严格执行已确定的砌筑砂浆配合比。砌筑水平灰缝时用座浆法铺浆，砌筑竖缝时先将小砌块端面朝上铺满砂浆，然后上墙挤紧，并用泥刀在竖缝中插捣密实，做到随砌随勒缝，用以保证墙体有足够的抗拉、抗剪强度。装修、使用过程中未经有关部门同意，不得随意破坏墙体整体性。

对加气混凝土而言，确定一个好的配合比，必须满足下列要求：

（1）制品具有良好的使用性能，符合建筑的要求。在诸多性能中，首先是体积密度和抗压强度，同时，也要考虑到制品的耐久性等性能。

(2) 制品或坯体具有良好的工艺性能，与工厂生产条件相适应。如浇注稳定性。料浆的流动性（稠度）、硬化时间以及简捷的工艺流程等。

(3) 所采用的原材料品种少，alc内墙防火板，来源广泛，价格低廉，无污染或低污染，并尽可能多利用工业废料。加气混凝土的配合比的确定和使用，alc防火板生产厂家，一般要经过理论配合比的研究试验，生产用基本配合比的确定，并考虑配合比的经济性，计算确定配方。

雄安新区alc防火板-河南垚达鑫新型建材-alc内墙防火板由河南垚达鑫新型建材有限公司提供。雄安新区alc防火板-河南垚达鑫新型建材-alc内墙防火板是河南垚达鑫新型建材有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。