

碳化硅换热器经销商 镇江碳化硅换热器 山东玻美玻璃

产品名称	碳化硅换热器经销商 镇江碳化硅换热器 山东玻美玻璃
公司名称	潍坊玻美玻璃仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市滨海开发区科技项目园
联系电话	18353628752

产品详情

目前换热器在和其它类型换热器相比的特点主要是，在于传热流道长、流道间距较大、流阻较小、耐高温、不易泄露等特点。其中螺旋板换热器运行一定时间以后，镇江碳化硅换热器，在换热器内外壁上粘附一层白色水垢。换热器水垢形成的主要原因是由于水中含有溶解度较小的钙、镁盐类，在这种盐类有共同特性，碳化硅换热器质量，换热器溶解度随着水温升高而下降，且变有可能成难容的盐类，在这种盐类的存在。

换热器优点:

1)：传热系数非常高。板式换热器的流道小，板片是波形的，截面变化复杂等，使流体的流动方向及其流速不断变化，碳化硅换热器经销商，从而增加了流体的扰动，因此能在很小的流速下达到紊流，所有具有较高的传热系数。特别在适用于液-液换热及粘度较大的流体间换热。分为单程板式换热器和多程板式换热器；4 根据两种介质的流动方向，纺织工业：粘胶丝碱水溶液冷却。2)：适应性非常大。能通过增减板片达到所需要的传热面积。对于一台换热器可分成几个单元，碳化硅换热器哪家好，并且适应同时进行几种流体间的加热或冷却。

对换热器的应力腐蚀应采取的方法:

1、消除氯离子集聚的条件。对管子与管板采用新型连接结构，另外还可以将管子与管板连接用强度胀加密封焊，减少氯离子的集聚。如果条件许可，设计时可在换热器壳体与管板相邻部位开孔加排污口，通过连续排污或间断排污来减少氯离子的聚集。

2、改进胀管工艺。目前换热器的管子与管板连接方式无论胀或胀焊结合，其胀管的深度多达不到管板全厚而在壳程留下间隙，采用强度胀会降低管子的耐应力腐蚀能力，目前有采用橡胶胀管技术。

碳化硅换热器经销商-镇江碳化硅换热器-山东玻美玻璃由潍坊玻美玻璃仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。潍坊玻美玻璃仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工设备配件具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司还是从事实验用玻璃冷凝器，玻璃冷凝器规格，玻璃管冷凝器的厂家，欢迎来电咨询。