

城阳工地电动伸缩门平度不锈钢伸缩电动门遥控开关电动伸缩门通道

产品名称	城阳工地电动伸缩门平度不锈钢伸缩电动门遥控开关电动伸缩门通道
公司名称	青岛万旺电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省青岛市黄岛区太行山路537栋14楼1408室
联系电话	0532-86851799 17685826333

产品详情

1、智能红外线防爬装置遇人爬门时,系统会马上报警。2、特种型材在高硬度锌铝合金型材上加上不同几何形状筋骨能大大增强其强度,表面经特殊电泳处理,光泽无限不易粘尘、不被污染气体腐蚀、不生锈、保新期长。3、智能红外线探头防撞装置门体在关闭过程中遇人或异物30-50cm可自动返回运行。从而保护车辆及行人。标准结构:门排内空即前后相临两大弯主管之间的距离不含主管尺寸。用伸缩门标准尺寸320mm,参照国外技术。保证交叉管牢固。并大大减少运行噪音。4、特殊工艺制作门体主框架型材由塑料件连接而成连接位的螺丝固定采用隐型设计提高。门体的外观性型材与塑料件的连接则采用冲、压、钻等工艺。使门体结构牢固,无焊点。新交叉连接设计交叉管采用特殊工艺冲制而成,并配用超级PA耐磨套与圆管紧密结合不仅使门排结构更加牢固,而且保证运行更加平滑。5、伸缩门的特点美化环境、改善企业面貌、提升企业形象;有助于营造文明企业、文明工厂、文明城市气氛;即使深夜遇有破坏或翻越立刻报警。伸缩门主要用于生活小区、机关学校、企业事业单位等。

青岛工地电动伸缩门304不锈钢伸缩电动大门开关电动伸缩门通道

电动伸缩门的好处有以下几点:1、无轨运行技术特点:无轨门的走轮采用耐磨橡胶,30万次运行检测无明显磨损,无轨门运行有中间导向条导向并有多个双尼龙轮对抱导向条,使门在运行使用时不受强风吹袭破坏。2、伸缩门维修门控制系统:控制系统采用弱电控制方式,强电转换为弱电磁感应控制,开关门灵敏度高,无漏电伤人现象发生。3、遇障碍自停返回:门运行前部装有微电脑红外线探头,在关门运行时遇到障碍物或行人距门20CM-30CM伸缩门可自动停止并返回,从而保护行人及车辆;手动电动转换装置:门在停电或有故障时将转换钥匙逆转90度,即由电动转为手动。电动伸缩门主要由门体、驱动器、控制系统构成。伸缩门的门体采用铝合金及普通方管管材制作,采用平行四边形原理铰接,伸缩灵活行程大。