

S型瓦厂家 鑫寓彩瓦是正确选择 宿州S型瓦

产品名称	S型瓦厂家 鑫寓彩瓦是正确选择 宿州S型瓦
公司名称	新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辉县市南姚固路北
联系电话	15836180800

产品详情

S瓦在施工时有哪些需要我们注意的问题呢？

- 1、横向放样：按照施工图，用墨线正确标出横向铺瓦的间距，大屋面尽量在有效尺寸容许差内调整到不切瓦为原则。
- 2、纵向放样：按照施工图，用墨线正确标出纵向铺瓦的间距，尽量在有效尺寸容许差内调整到不切瓦为原则。
- 3、钉瓦条：S瓦由檐口起，沿着横向墨线，先钉檐口瓦条，S型瓦厂家，再钉挂瓦条，钉瓦衔接处可留10mm的空隙，S型瓦批发，以便排除湿气，一直钉到屋脊。

S瓦在使用过程中表面会出现腐蚀的现象，水泥S瓦生产厂家，如何解决这样的事情呢，下面就给大家来介绍一下处理方法：

- 1、在整体摊铺胎体基布并且涂刷四道有机硅涂料；
- 2、如果S瓦表面有锈斑存在，则要先用打磨机或砂纸将表面浮锈打磨干净；
- 3、如果已出现破损孔洞，则在打磨完毕，整体铺布前先用适当大小的无纺布摊铺到生锈空洞部位，作为加强处理，然后再整体摊铺胎体基布。

S瓦施工的好坏与后期使用长短及中间产生的费用有着众多的关系，这期间不仅对屋面有着一定的要求，而且对环境也有着一定的关系。

- 1、保留脚手架、水、电以便施工。脚手架高度不低于屋面檐口，宿州s型瓦，与檐口保持约150-200mm距离。
- 2、保留足够空间和通道以利堆码瓦料及吊运瓦。
- 3、监、结构必须经过甲方、设计单位理单位验收通过，且上道工序隐检合格后方可进行挂瓦工程。
- 4、屋面找平层要求：混凝土基层不得有裂缝，完成防水处理及保温层后（按工程设计），上做20-30mm厚水泥砂浆找平层，平整要求达到2米靠尺，水平误差不大于10mm。屋面如果凹凸高低不平，会导致屋瓦上下左右搭接不好，影响瓦片整体外观及功能。

s型瓦厂家-鑫寓彩瓦是正确选择-宿州s型瓦由新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司提供。新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司为客户提供“水泥彩瓦”等业务，公司拥有“鑫寓”等品牌，专注于砖、瓦及砌块等行业。，在辉县市南姚固路北的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：郭经理。