

沥青珍珠岩板 黄山珍珠岩板 炜源建材

产品名称	沥青珍珠岩板 黄山珍珠岩板 炜源建材
公司名称	安徽炜源建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	六安市佛子岭路与平桥路交叉口振兴温莎小镇13栋1106室
联系电话	15105608655

产品详情

珍珠岩保温板是集保温、隔热和防水功能于一体的新型外墙保温板材。珍珠岩保温板的原材料是珍珠岩，珍珠岩是一种火山喷发的酸性熔岩，经急剧冷却而成的玻璃质岩石，因其具有珍珠裂隙结构而得名。珍珠岩矿包括珍珠岩，黑曜岩和岩。

珍珠岩保温板具有以下特性：

1、高耐火性

无机材料属于A1级防火材料，具有良好的耐火性，耐火度达到1100 以上，完全满足了外墙防火保温板的耐火要求。

2、高保温性

由于材料闭孔率>95%，高闭孔率减少对流传热，是高隔热的先决条件。因此生产的外墙防火保温板导热系数能达到0.045W/m·k，树脂珍珠岩板，与聚板的导热系数基本相当，聚合珍珠岩板，可满足建筑保温隔热的需求。

珍珠岩防火门芯板由于采用的膨胀珍珠岩是天然珍珠岩矿砂，经1300 以上高温瞬间膨胀而成的、结构呈中空蜂窝状的颗粒球形体，黄山珍珠岩板，因此制成的防火门芯板是一种天然绿色环保的理想产品。从原料进厂到成品完成，整个制造过程都经过严格细致的制作和检验，再配用我公司的防火胶，生产的钢木质防火门芯板经国内多家客户使用并经检测后，达到国家新标准防火门的耐火极限。

膨胀珍珠岩保温板薄抹灰外墙外保温系统基层处理应满足设计，经防腐处理的金属支撑托架应设置在钢筋混凝土框架梁位置，采用膨胀锚栓固定于基层上。托架规格尺寸应满足保温层厚度要求。胶粘剂和抹面胶浆等浆料类单组份材料的配制，应视季节不同在2h-4h内使用完毕。粘贴保温板前，先设置翻包耐碱玻纤网布并满足下列要求：应在门窗洞口、系统变形缝两侧、墙身变形缝、檐口和勒脚等边缘处的基层上预粘160g/m²普通型耐碱玻纤网布；

沥青珍珠岩板-黄山珍珠岩板-炜源建材(查看)由安徽炜源建材有限公司提供。安徽炜源建材有限公司在隔音、吸声材料这一领域倾注了诸多的热忱和热情，炜源建材一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李总。同时本公司还是从事江西岩棉板，江西墙体岩棉板，江西保温岩棉板的厂家，欢迎来电咨询。