

阜宁县饰面型防火涂料防火等级检测

产品名称	阜宁县饰面型防火涂料防火等级检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

饰面板型防火材料防火安全特性的好坏关键在于镀层受火后的泡层高宽比及泡层的高密度性，而镀层薄厚和粘合力对防火安全特性有很大的危害，假如镀层表层有开裂、取关状况，则危害镀层澎涨聚氨酯发泡。镀层表层发生裂痕，不仅危害其装饰艺术，与此同时也体现了其物理化学特性中的柔韧度、抗冲击抗压强度较弱；镀层表层有取关状况，则体现了其物理化学特性中的耐磨性、耐寒湿性较弱。

因而，饰面板型防火材料当场特性检查项目、技术标准及不过关应当有以下要求：

外型查验；不过关是外型查验镀层表层裂开、取关。

第二，镀层薄厚；不过关状况为低于0.5mm。

第三，泡层薄厚；不过关状况为低于10mm。

饰面板型防火材料当场查验怎么计算不过关？当场检验结果发生起诉三项状况的一切一项时，就可以判断该商品不过关。

1、耐蚀性能好，因为玻璃鳞片平衡胶泥选用基材环氧树脂是性能卓越的乙烯基树脂，乙烯基树脂具备比环氧树脂胶更强的耐热，耐蚀性能。

2、较低的占有率，玻璃鳞片平衡胶泥、建筑涂料，抗水蒸气率高，比一般的环氧胶泥、建筑涂料高六-15倍，比一般的环氧玻璃钢FRP高4倍。