

# 泡沫夹心轻质复合实芯墙板批发 济南华晟质量可靠

产品名称	泡沫夹心轻质复合实芯墙板批发 济南华晟质量可靠
公司名称	济南华晟新型建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济阳县济北开发区
联系电话	18354111234 18354111234

## 产品详情

轻质隔墙板的规格为2440\*610mm，但有的客户会问：长度能做到3000mm吗？对此，我们来详谈一下轻质墙板的尺寸规范。

如果轻质隔墙板的尺寸为3000\*610mm：

(1)优点：安装时可一步到位，墙体可减少对接缝隙、缩短安装时间，提高安装工效。

(2)缺点：

达到规格极限，在建筑结构上安装时不允许存在“通缝”，在行业建筑规范上是不允许的(GB50203—2002第2.0.3条)。

结构受力时，隔墙板变形大，难满足平整要求，泡沫夹心轻质复合实芯墙板价格，再者其弹性增大，抗剪能力差，容易折断。

增加制作难度，成本提高，制作难度是轻物上浮，重物下沉，可造成砂浆分层及中间空隙增加，并且还要增加制作工时的成本。

在生产制作运输过程中，由于此方法生产的合格率低，损坏率高。

由于隔墙增加长600mm，同时增加了重量和安装搬运难度，也容易折断。

安装时易造成侧向位移，容易使得整体结构受力不均，影响结构整体性，同时墙板侧移对结构抗震性有很大的影响。

砂浆伸缩性大，泡沫夹心轻质复合实芯墙板批发，受温度、振动等影响大，墙板会在纵向变形上产生损坏。

运输成本高，搬运工作量大。

如果轻质隔墙板的尺寸为2440\*610mm：

(1)优点：

建筑规范内，符合规范要求。

安装时，烟台泡沫夹心轻质复合实芯墙板，错缝搭接，整体性好，不存在通缝现象，结构稳定。其结构受力时，有效抑制隔墙板变形，满足平整要求。

市场上硅钙板普遍生产2.44 × 0.61m，生产过程中，原材料分布均匀，从而成品不易损坏，合格率高，卸模、养护、搬运过程中损坏率低。

安装时由于错缝搭接，稳定性高，不易发生侧向位移，而且有效的克服了砂浆伸缩性大，墙板发生纵向变形的问题，抗震性提高。

运输成本相对较低，搬运工作量相对较小。

接缝处内置钢筋，增加了墙板结构的抗弯承载力，提高了结构的稳定性。

(2)缺点：安装时工序多，延长了安装时间。

产品详情 由无害化磷石膏、轻质钢渣、粉煤灰等多种工业废渣组成，经变频蒸汽加压养护而成。轻质隔墙板具有质量轻、强度高、多重环保、保温隔热、隔音、呼吸调湿、防火、快速施。

### 轻质隔墙板产品优势

新型轻质复合墙板是以薄型纤维布泥板或硅钙板作为面板，中间填充高分子水泥、聚泡沫颗粒、粉煤灰等轻质芯材一次复合形成的一种轻质、节能、环保型复合墙板。

做芯材用的聚苯颗粒再墙板内即大大减轻了重量，又有一定的保温性、隔音性、防水性及耐久性。它还具有不会降解、不霉变、蚁不咬虫不蛀等优点，泡沫夹心轻质复合实芯墙板厂家，它与水泥粘粉结合力强，在芯板中分布均匀，使粘接它的水泥砂浆形成受力分解佳的蜂窝状结构，使墙板本身的抗冲击力、吊挂力等性能大大增强。复合墙板具有高强、轻质、防火、隔音、防潮、抗震耐久等功能；是与其材料特性和内部结构科学性不可分的。施工简单便捷，降低劳动强度，加快施工进度，节约工程总造价，满足了不同客户对现代建筑室内外环境的要求。

泡沫夹心轻质复合实芯墙板批发-济南华晟质量可靠由济南华晟新型建材有限公司提供。济南华晟新型建材有限公司在塑料建材这一领域倾注了诸多的热忱和热情，济南华晟一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：周经理。同时本公司还是从事山东工业润滑油厂家，全合成工业润滑油招商，法勃尔工业润滑油加盟的厂家，欢迎来电咨询。

