

塑钢门窗价格 合肥塑钢门窗 安徽国建门窗

产品名称	塑钢门窗价格 合肥塑钢门窗 安徽国建门窗
公司名称	安徽国建门窗幕墙工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽新桥国际产业园创业大道38号
联系电话	13856998999 13856998999

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：安徽国建门窗幕墙工程有限公司

一般塑钢门窗主要包括：PVC型材、纱窗、衬钢、五金、毛条、胶条及各种附件等辅料。塑钢门窗不自燃、不助燃、离火自熄、，符合防火要求，这一性能更扩大了塑钢门窗的使用范围。塑钢门窗安装时固定片底位置应距窗角、中竖框、中横框至少150~200mm，固定片之间的距离小于等于600mm，不得将固定片直接装在横框或竖框的接头上。

塑钢门窗各种型材之间的配合间隙要紧密，切口要平齐。对于塑钢门窗来说，要考虑门框和窗扇之间的缝隙、门板压条等地方，关上门窗后，塑钢门窗厂家，接口处是否还有光亮漏出。在使用塑钢门窗时，切勿自行将门窗的排水孔和气压平衡孔堵住，以免造成门窗排水性能下降，合肥塑钢门窗，在雨雪天气造成雨水内渗，给日常生活、工作带来不便。塑钢门窗的焊接要看焊接处是否平齐，塑钢门窗价格，是否有裂缝，塑钢门窗报价，外面的角缝也要干净美观，对角线尺寸差不应当大于3毫米，且差越小工艺越精细，更利于安装。

。

塑钢门窗为多腔式结构，具有良好的隔热性能，其传热性能甚小，仅为钢材的1/357，铝材1/250，可见塑料门窗隔热、保温，尤其对具有暖气空调设备的现代建筑物更加适用。塑钢门窗安装时应采用直径 3.2mm的钻头钻孔，然后将十字槽盘头自攻螺钉M4x20mm拧入，不得直接锤击钉入。塑钢门窗能耐酸耐碱及其它化学物质的腐蚀，故不怕城市环境污染、盐酸和酸雨等的侵蚀。

塑钢门窗价格-合肥塑钢门窗-安徽国建门窗由安徽国建门窗幕墙工程有限公司提供。安徽国建门窗幕墙工程有限公司是从事“ 铝合金门窗,断桥铝门窗,塑钢门窗,承接大型门窗幕墙工程 ”的企业，公司秉承“ 诚信经营，用心服务 ”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：关经理。