

# WQ/S带刀切碎式潜水排污泵

产品名称	WQ/S带刀切碎式潜水排污泵
公司名称	上海创精泵阀制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:32WQ/S8-12 材质:铸铁 性能:不阻塞
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路18号107室
联系电话	86 531 85800537

## 产品详情

型号	32WQ/S8-12	材质	铸铁
性能	不阻塞	原理	排污泵
泵轴位置	边立式	叶轮吸入方式	单吸式
排出口径	25-150 (mm)	扬程	7-50 (m)
转速	1450-2900 (r/m)	功率	0.75-15kw (w)
效率	详看说明	品牌	创精
流量	8-180 (m3/h)	叶轮结构	详看说明
叶轮数目	1		

产品简介：wq/s型带刀切碎式潜水排污泵根据国家标准进行设计生产的新型排污设备。本系列水泵具有结构简单、排污力强及高效节能的优点，同时可配备自动控制及自动安装自耦装置，使泵的组合更为优良，而泵的运行则更为安全可靠。产品特点：潜水排污泵具有很多优点，最突出的就是可以直接放到水中使用。但是，在没有设置或不便设置拦污栅的场合，普通潜污泵常会发生泵和管路被污水中较大的杂物堵塞的现象，给用户造成麻烦。为解决这一令人头痛的问题，我公司开发了带刀切碎式潜污泵，这种泵不仅具有通常潜污泵的所有优点，还具有如下独特的优越性：1、s型双刀刃叶轮能将麻袋、塑料编织袋、帆布手套、皮手套、棉线编织手套，以及日用塑料袋、布、卫生纸、卫生巾、棉线一类的物体切碎并顺利地排送，能完全避免泵和管路被污水中的杂物堵塞，使用时不必设置昂贵的拦污和除污装置。2、叶轮和泵盖采用耐锈蚀的材料并经过热处理，叶轮和泵盖上的切割刃既有足够的硬度，又耐锈蚀，因而极耐磨损，能长期保持锋利。3、叶轮流道尺寸和泵体流道尺寸匹配精当，使得被切碎的杂物能够顺利通过。4、独特的轴承和机械密封的布置方式，使轴的悬臂很短，轴的刚度和强度很高，这样，轴的振动很小，使机械密封的泄漏大为减少；轴能承受很大的冲击负荷；轴承完全处于油室的油浴之中，能得到最好的润滑和冷却，即使在泵不时切碎较硬物体的重负荷工作条件下，仍然具有很长的寿命。5、泵侧和电机侧都配置机械密封，实现电机的可靠的双重潜水轴封防护。油室中的油对机械密封进行充分的润滑和冷却。泵侧机械密封区具有切碎和驱赶杂物的结构，使杂物不能在机械密封腔积聚或沉积，从而避免其影响机械密封的正常工作。6、在所有过流旋转件和固定件之间设置的刮削槽，能将过流旋转件和固定件

之间挤入的薄而韧性的碎屑刮除，避免造成泵功率增大或堵转。7、可根据用户需要配备双导轨自动耦合安装系统，它给安装、维修带来极大方便，人可不必为此而进入污水坑。8、可根据用户需要配备全自动安全保护控制柜，对泵的漏水、漏电、过载及超温等进行绝对保护，提高了产品的安全性与可靠性。9、可根据用户需要配备浮球开关可以根据所需液变化，自动控制泵的起动与停止，不需专人看管，使用极为方便。主要用途：适用于制药、造纸、化工、煤加工工业、各种养殖业、屠宰场、化粪池、制革、纺织、医院及城市污水排放系统等行业输送含有固体颗粒、长纤维物的液体，以及特别脏、粘和滑的污水污物，也可用于抽送清水及带弱腐蚀性介质。工作条件：介质温度不超过60℃，介质密度为 $1.0-1.3 \times 10^3 \text{kg/m}^3$ , pH值在5-9范围内；电机部分露出水面不宜超过1/2；本型号泵主要零件材料为铸铁，所以不能用于抽送高度腐蚀性液体。注：用户如有特殊要求（如介质腐蚀性高），可于订货时提出，以便提供更为可靠的材料的产品。

型号意义：

性能参数表：