

可维护性注浆管1米价格

产品名称	可维护性注浆管1米价格
公司名称	景县百泽工程橡塑有限公司销售部
价格	9.00/米
规格参数	颜色:绿色 直径:20mm 标准:国标
公司地址	河北省衡水市景县龙华工业园区
联系电话	18703187870

产品详情

一、可维护性注浆管产品参数：

中文名：可维护性注浆管

产品特点：骨架外无纺布滤布

应用范围：地铁工程、水厂和污水处理厂

二、可维护性注浆管的作用：

可维护性注浆管是一种用于混凝土施工缝、冷接缝、管渗漏、地墙等处密封的防水堵漏材料，由注浆管、注浆导管和注浆液3个部分组成施工缝预埋防水系统。混凝土接缝用全断面可维护性注浆管分为单次使用注浆管(不锈钢可维护性注浆管)和可维护性注浆管(硬质塑料或硬质橡胶骨架)2类。不锈钢可维护性注浆管由不锈钢弹簧骨架外包裹1层特质无纺布滤布，外部再覆以尼龙织网组成。

三、可维护性注浆管几个优点：

- 1.可维护性注浆管安装简单,成套提供;
- 2.可以在施工现场,根据接缝的实际需求长度截取可维护性注浆管(推荐长度的注浆出口长不要超过6米);
- 3.不需要特殊的安装设备;注浆时间可以任意选择;
- 4.当在压力作用下往内注浆时,其浆可维护性注浆管液可以保持均匀地满整个的管子;
- 5.系统容许在相对较低压力注浆;安装并不会影响建筑可维护性注浆管物自身特性;

6.安装或注浆过程并不会危害混凝土;注浆后可以确保密封;

四、可维护性注浆管安装工艺要求

- 1) 可维护性注浆管采用硬质橡胶管，设置于洞口1000m范围内的环向施工缝、沉降变形缝及温度伸缩缝处。
- 2) 可维护性注浆管安装长度不小于10m，每隔25cm用导管夹固定，防止其左右晃动或滑动、弯曲，出口管要用封堵头将端口封紧。
- 3) 可维护性注浆管管位于防水材料的内侧(即靠近线路侧)，相邻两平行可维护性注浆管之间的间隔为5cm。为了避免混凝土里面管口的破裂，可维护性注浆管端口有足够的长度伸入连接盒孔。
- 4) 连接盒的位置在施工中予以预留，环向施工缝连接盒置于隧道拱墙两侧其中间位置高于内轨顶面227cm处，并使用金属托架固定在模板上。为了便于查找混凝土里的盒子，模板拆除后应立即将盒子表面的浮浆清理掉。