

# 烘箱 烘箱 苏州贯觉电热设备

产品名称	烘箱 烘箱 苏州贯觉电热设备
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

## 产品详情

### 烘箱和带式干燥机的结构

烘箱要摆放在安全地方，周围不能放置易燃易爆的物品。同时要注意安全用电，按照烘箱耗电功率安装选择合适容量的电源开关：在使用烘箱中应该注意一些细节。这些准备工作就绪后方可将产品放入烘箱内，然后开启电源，红色指示灯亮表示烘箱设备箱内已经加热当温度达到所控温度时，红灯熄灭绿灯亮，表示烘箱正在加温。为了防止温控失灵，还必需经常看顾。注意：在使用烘箱设备时，温度不要超过烘箱的设定温度。

### 烘箱的使用

产品广泛用于机电、化工、塑料、轻工等行业及科研单位对各种产品、试品进行烘培、干燥、固化、热处理及其它方面的加热。广泛用于电子产品、二极管等行业的烘箱，加热采用远红外管状加热元件，热风循环系统可多样化，加热元件被加热后能被加热物体吸收，直接转变为热能，立式烘箱，从而达到干燥的效果，温度均匀性加强，达到生产周期短，节约能源，提高产品的质量，是一种理想型的干燥设备。该干燥箱由角钢、冷轧钢板、不锈钢板制作，烘箱，工作室与外壳之间充填耐高温硅酸纤维，能有效地起到保温和隔热之用。控制仪表为数显智能温控仪表，PID调节，亦可与报警系统相连接，另可设超温装置。

干燥箱由角钢，电焊条烘箱，钢板、不锈钢板制成，外壳与工作室之间填充硅酸铝纤维保温，远红外加热器两组分别装置在工作室的左部和右部，烘箱，左部加热一个开关单独控制电源通断，采用智能又数

显控温仪，具有PID调节功能。

工作室尺寸：高1000\*宽800\*深800mm

室温+10~300 ，此范围内任意温度可调

不锈钢内胆及风道系统

外壳冷扎钢板烤漆

gao效硅酸铝纤维隔热层，保温性能好。