

# 江都区防火玻璃耐火极限检测

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 江都区防火玻璃耐火极限检测           |
| 公司名称 | 江苏省广分检测技术有限公司           |
| 价格   | 1000.00/件               |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋 |
| 联系电话 | 18662582269 18662582269 |

## 产品详情

单片防火玻璃关键有五种，其一是隔层复合型单片防火玻璃，其二是夹丝单片防火玻璃，其三是特殊单片防火玻璃，其四是空心单片防火玻璃，其五是高韧性单面铯钾单片防火玻璃。

单片防火玻璃耐火等级一般来说无非有五个级别，它能够分成0.5钟头、一个小时、一个半小时、两个小时、两个半小时这些，并且每一个级别的防火夹层玻璃的应用群体都不一样，平常群体应用的一般也就是0.5个钟头的这类。

一般6mm夹层玻璃，平板玻璃大约耐冲击时间约为5min之内，钢化夹胶玻璃大约15-30min，单片防火玻璃依照阻燃等级，一般从30-120min，普遍的一般是60-90min，可是如今销售市场上良莠不齐，说白了的单片防火玻璃一般全是仿冒的强力钢化夹胶玻璃。

建筑材料按其点燃特性分成三大类：

一、不燃体：用不燃原材料做成的预制构件。难燃原材料指的是在空气中碰到火烤或高温功效时不着火、不微燃、不碳化的原材料。如砖、石、不锈钢板材、砼等。

二、难点燃体：用阻燃性原材料制成的预制构件或用易燃性原材料制成而用不燃原材料做防护层的预制构件。阻燃性原材料就是指在空气中碰到火烤或高温功效时难着火、难微燃、难碳化，当明火挪走后点燃或微燃马上终止的原材料。如历经阻燃性解决的木料、沥青砼、水泥刨花板等。

三、可燃体：用可燃原材料制成的预制构件。易燃性原材料就是指在空气中碰到火烤或高温功效时马上着火或微燃，且明火挪走后仍再次点燃或微燃的原材料。纸面石膏板的关键材料为三水硫酸钙或是是纯天然熟石膏，全是防火的。纸面石膏板是不是防火安全主要是在于纸面石膏板添加剂和纸面石膏板表层的打印纸张，假如阻燃等级低得话便会易燃性，进而减少纸面石膏板的

阻燃性

1：凡用难易燃性原材料制成的预制构件，或用易燃性原材料制成、而非易燃性原材料做防护层的预制构件，通称为阻燃性预制构件；

2：难易燃性原材料就是指在空气中，遭受火烤或高温功效时难着火、难微燃、难碳化，当明火挪走后点燃或微燃马上终止的原材料；

3：如沥青混合料、经阻燃性解决后的木料、塑胶、混凝土、胶合板、吕板批腻子墙等