宝应县防火封堵材料耐高温性能检测

产品名称	宝应县防火封堵材料耐高温性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

防火包(防火包)适用电力工程、电信网、邮局、化工厂、工矿企业、公司、工程建筑之中,电缆线、输油管、通风风管、支气管、金属材料管路等围绕物越过隔断墙火夹层是所产生的孔眼的堵漏。可阻拦火苗扩散,尤其适用常常拆换电力工程的关键位置。

- 1:一级防火等级工程建筑:关键建筑材料所有为不易燃性;
- 2:二级防火等级工程建筑:关键建筑材料除装修吊顶刁难易燃性,其他为不易燃性;
- 3:三级防火等级工程建筑:房顶载重预制构件为易燃性:
- 4:四级防火等级工程建筑:服务器防火墙为不易燃性,其他为阻燃性和易燃性。

阻燃性

- 1:用不易燃性原材料制成的预制构件,通称为阻燃性预制构件;
- 2:不点燃原材料就是指在空气中,遭受火烤或高溫功效时不着火、不微燃、不碳化的原材料,如不锈钢板材、混泥土、砖、石、加气块等。

出模:待发泡混凝土保温隔热板进行初凝,具有前期抗压强度时就可以出模;

- 6、激光切割:具有一定抗压强度的发泡混凝土保温隔热板毛胚出模后就可以开展激光切割,激光切割规格型号依据必须调节激光切割刀头开展:
- 7、制成品保养:发泡混凝土保温隔热板保养混凝土强度应不少于7天。

发泡水泥板关键特点 1、防火安全耐火性 钢架轻形板是A级不燃无机物保温隔热材料,有优良的防火安全特性,1200度高温烤制3钟头,仍维持一致性,在房屋建筑上应用,可提升房屋建筑的防火安全特性。因

其内肌率>95%,进而具备非常好的耐火性能。 2、质轻耐震性商品密度轻,容积干,相对密度大概为250 kg/立方米,该板根据了我国检测中心1五十万次的缓解疲劳震动试验,该板与钢结构焊接为一个总体,可抵9级地震。