## 地下室高渗透防水涂料厂家直供

产品名称	地下室高渗透防水涂料厂家直供
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	12.00/公斤
规格参数	品牌:安百嘉 范围:屋面、地下室防水 产地:广州白云
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

## 产品详情

## 渗透性环氧树脂防水涂料

特点特点1.优异的吸水性和污水管道换置性,能渗入混凝土内1mm~5mm,建筑施工基准点要干燥,不能有明水或者潮湿;2.优质的砂土性和工艺性能,砂土层的抗拉强度比原混凝土提高了30%以上,耐戳穿性强,不作为安全防护层;3.砂土体不含毒性,不导致空气污染;4.高品质的抗冻融、耐老化特点和非常好的抗腐蚀特点;5.优质的建筑施工性,模样复杂的基准点建筑施工十分方便快捷,不作为批腻子层,施工工艺非常简单,作用方便快捷;6.在多道设防的防水工程中,作为在这其中一道,与别的防水材料或工业涂料相溶性好,可提高与其他原料的黏合特点;7.优异的高性价比。

运用范围1、平屋顶和地下室等混凝土的防水或结构加固,厨房餐厅、卫生间的防水;2、PVC管与混泥土混凝土楼板互相连接部位的地面防水;3、道路公路桥梁地面防水、抗腐蚀;4、地下工程地面与墙壁及桩帽的防水兼抗腐蚀;5、地铁口建筑项目大基坑地域结构及地铁口现浇楼板与腋角的防水兼抗腐蚀;6、过江隧道大沉管的外防水兼抗腐蚀;7、历史文化遗产维护公司木结构房屋柱梁的工程加固结构加固与防水兼抗腐蚀;8、混凝土防护膜等。

## 常见问题

1、建筑施工时要选用工作中保障体系,带手套、防尘口罩、防护眼镜等;2、建筑施工操作温度5-35,且不能有明水;3、工程施工施工工地严禁烟火,注意通风;4、建筑施工操作温度超过35 应将配浆桶置放流通性冷水盆中配浆,调味品后应尽快运用,两小时内用完;5、原料安全系数存放,应置放荫凉空气流通地理环境存放,勿近热原;6、若触碰皮肤,应用二甲苯棉球拭净后以水清理干净整洁,不小心触碰眼睛,除马上饮用水清理外,还应由医生用药治疗处理。

施工工序需求量:与表面状况和标准规范有息息相关,一般要求,第1次涂漆0.5~0.7 kg/m2,第二次涂漆0.7~0.8g/m2,总需求量1.2~1.5 kg/m2。

==