

广西环氧沥青防腐防水涂料批发

产品名称	广西环氧沥青防腐防水涂料批发
公司名称	广州市安百嘉新型材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安百嘉 用量:2.2-2.6KG / m 规格:50kg
公司地址	广州市白云区太和镇广从三路198号
联系电话	18502097580 18502097580

产品详情

一、性能指标

关键性能指标：JC/T408-2005《水乳型沥青防水涂料》规范规定

耐磨性：A

耐腐蚀性：A

干漆层：50 μ m

干固时间： 4h

粒度:20um

强度： 0.5

湿膜:50 μ m/道

湿膜:125 μ m/道

柔韧度： 2mm

黏度: 27cps

变软点:98

抗拉强度: 14mpa

二、产品优势

- 1、塑性体网状结构防水防腐固层：因为该涂层具备塑性体多孔结构。具备吸水性低，耐磨性好，耐微生物菌种腐蚀力好，抗渗入工作能力强。
- 2、防腐蚀综合性能优质，因为选用了高防腐蚀特性的环氧树脂胶与塑性体工作能力强的辅材。使镀层的工艺性能，绝缘特性，耐磨性，耐碱性能，耐酸性能，耐盐性能，耐电流量特性，耐高温、耐热性能更好。
- 3、一次涂膜厚；因为有机溶剂量低，含固量高，因此一次涂膜厚，工程施工道数小。

三、应用领域

适用排水工程性或水中钢架结构、化工企业、废水处理池、玻璃钢化粪池、炼油厂池及埋地管道和钢制铁制储槽、铺设混凝土构造、液化气柜内腔、底盘、煤矿业煤矿支撑架、深海港口设备、供热管网、供水管、气路管路、石油管道、热管散热器内腔等。

四、存储运送

- 1、应避免淋雨，日光暴晒。
- 2、储放在荫凉阴凉处，应阻隔明火，避开热原的仓库内。

五、安全防范

工程施工场所应自然通风优良，施工队伍应戴好近视眼镜，胶手套，防护口罩等，防止触碰，或吸进油雾，施工工地禁止烟火。

六：包装及使用量

包装：50kg/桶 200kg/桶

使用量：2.2-2.6KG / m。实际使用量需依据基准面解决状况而定。