

磁力棒 N40 100 ()

产品名称	磁力棒 N40 100 ()
公司名称	南京景跃橡塑制品销售中心
价格	.00/个
规格参数	材料牌号:N40 密度:7.8 (g/cm ³) 工作温度:100 ()
公司地址	南京市白下区莫愁路88号
联系电话	86 025 52305958 13813907789

产品详情

材料牌号 N40 密度 7.8 (g/cm³)

工作温度 100 ()

磁棒产品说明及示意方式

适应范围：

磁性过滤棒（磁棒）主要用于清除粉状、颗粒状及液体或浆料中的铁磁性杂质，广泛适用于陶瓷、电力、矿业、塑料、化工、橡胶、制药、食品、环保、颜料、染料、电子、冶金等行业。

工作原理：

磁棒是采用优质不锈钢管和高b值稀土合金钕铁硼，并采用特殊的制作方法制作而成。可以组合在固定架上，构成磁性过滤器。当含铁的物质通过时，受到磁力棒的吸引，将含铁的物质牢固的吸附在磁棒的管壁上，以保证设备的完好和产品的安全。

产品特点：

无能耗、无污染、可安装于生产线上能与物料接触的任意位置，节约空间，安装方便，磁棒采用稀土合金钕铁硼作为磁源，磁力强劲，结构简单，使用寿命长，规格样式可按照客户要求及生产现场情况任意更改定制。

磁棒的示意方式：

(表面材质：不锈钢sus304)

磁棒	表磁 (gs)	直径 (mm)	长度 (mm)	耐温	m孔
fb	12000	25	200	h	m8 × 20

举例说明：

【fb12000gs25 × 200hm8 × 20-1】

12000gs：表示磁棒的磁力要求；12000gs表示磁棒表磁12000gs；表磁的要求和外径的关系如下表。

25 × 200：表示钢管的外径和长度；25表示磁棒外径是25mm；200表示磁棒总长度是200mm；外径的规格和表磁的关系如下表。

h：表示耐温；耐温有六种： n：80 以下； m：100 以下； h：120 以下； sh：150 以下； uh：180 以下。 eh：200 以下(下表中表示为相应规格最高耐温)。

m8 × 20-1：m孔的表示有三种； m8 × 20表示两头都有m8孔，螺纹有效长度为20mm； m8 × 20-1表示只有一头有m8孔，螺纹有效长度为20mm；另一头是平的； 如果没有说明就表示两端都没有m孔。螺纹孔有：m6、m8、m10等。

磁棒规格及交付说明：

磁棒长度及规格样式可根据客户使用要求进行任意更改。 6~ 32mm的磁棒耐温级别为n的及 25耐温级别为m的各种长度的磁棒数量少于200支的，3个工作日内可以交货，500支内的1周内交货，其它非常规产品在3周内交货。

磁力强度	4000gs	5000gs	6000gs	7000gs	8000gs	10000gs	11000gs	12000gs
钢管外径								
6(0.24")	uh	-	-	-	-	-	-	-
8(0.31")	uh	-	-	-	-	-	-	-
9(0.35")	uh	-	-	-	-	-	-	-
10(0.39")	uh	-	-	-	-	-	-	-
12(0.47")	uh	uh	-	-	-	-	-	-
16(0.63")	uh	uh	uh	-	-	-	-	-
19(0.75")	uh	uh	uh	uh	-	-	-	-
20.3(0.80")	uh	uh	uh	uh	-	-	-	-

22 (0.85")	uh	uh	uh	uh	uh	-	-	-
25 (1.00")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
32 (1.25")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
38 (1.50")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
50 (1.75")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n
63(2.48")	uh	uh	uh	uh	uh	uh	n	n