

## 科唯美特仪器 三箱式冷热冲击试验箱报价

产品名称	科唯美特仪器 三箱式冷热冲击试验箱报价
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

## 产品详情

如何选购冷热冲击试验箱？

如何选购冷热冲击试验箱？做为厂家、科研单位、大专院校在选购前，需要确认三个方面：

- 1、选购冷热冲击试验箱主要用途是做什么？
- 2、冷热冲击试验箱相关型号大小规格要弄清楚
- 3、冷热冲击试验箱基本配置是否适合自己

当确认好以上三个数据以后，贝尔工程师通过以下几点教您正确选择合适的冷热冲击试验箱：

- 1、冲击温度 1) 冲击试验箱温度是指测试区实际能够跑到的温度\*大范围；
- 2) 注意不是预热和预冷室的极限温度。

两箱式冷热冲击试验箱（1）二箱设备区分为高温区、低温区二部分，测试产品置于提篮中，冲击时提篮将测试产品移进高温区或低温区进行冲击，测试产品为动态式。（2）采用触控式图控操作接口，操作简单。（3）冲击方式应用风路切换方式将温度导入测试区，做冷热冲击测试。（4）高温冲击或低温冲击时，时间可达999H，三箱式冷热冲击试验箱报价，循环周期可达9999次。（5）系统可作自动循环冲击或手动选择性冲击。（6）冷却采二元冷冻系统，降温效果快速，三箱式冷热冲击试验箱原理，冷却方式为水冷式。（7）不可以试验冲击常温（8）高低温转换时间:15秒以内

冷热冲击箱技术指标：

1. 温度范围：-75 ~ 200 ， 温度转换时间：10m以内，承德三箱式冷热冲击试验箱，温度冲击时间 3min，自动除霜，大型三箱式冷热冲击试验箱，自动跳转程序，自动循环。

2. 设备型号：TS - 49 (A ~ C) , TS - 80 (A ~ C) , TS - 150 (A ~ C) ...

3. 内部体积：40\*35\*35cm (宽高深) , 50\*40\*40cm (宽高深) , 60\*50\*50cm (宽高深)

科唯美特仪器-三箱式冷热冲击试验箱报价由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司是从事“恒温恒湿试验箱,高低温,试验箱,冷热冲击试验箱”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李先生。