

预应力塑料波纹管材质要求 混凝土用波纹管质量要求

产品名称	预应力塑料波纹管材质要求 混凝土用波纹管质量要求
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

预应力塑料波纹管材质要求 混凝土用波纹管质量要求

预应力塑料波纹管通用名称：桥梁预应力波纹管、预应力塑料螺旋管、混凝土用波纹管、预应力现浇塑料波纹管、桥梁塑料波纹管、钢绞线波纹管。

预应力波纹管产品说明：

预应力波纹管的生产原材料基本上都是以HDPE为主的，预应力波纹管主要都是应用在后张预应力水泥结构之中的，内部是一种拉杆的成孔，拥有柔弹性好、密封性好、抗电侵蚀、无渗水漏浆、耐老化、环刚度高、以及摩擦参数小等等的特点。

在同等条件之下，预应力塑料波纹管上面的预留孔道之间的摩擦系数非常明显的小于那种金属波纹管预留孔道之中的摩擦系数，这样就减小了材料在张拉的过程之中内部预应力所产生的一些摩擦损失。

基本上，预应力波纹管之间的摩擦系数取是0.14，至于金属波纹管之间的摩擦系数取则是0.25，预应力波纹管拥有非常高的强度，而且不怕踩压，更加不容易被振捣棒给弄破，而且预应力波纹管的抗渗漏性以及密封性能都要明显高于金属波纹管，所以预应力波纹管更加适合进行于真空灌浆。

而且预应力波纹管不容易被捣棒给不小心凿破，而且现在所使用的新的联接方式也可以让工人们施工联接的时候变得更加的方便，预应力波纹管主要是在高层建筑、公路，斜坡、铁路，以及桥梁等等一些跨度非常大的张拉工程建设之中被使用。

以上便是腾达公司小编编辑的相关资料，价格方面可面议或电议，实体企业，质量方面请您放心，诚信经营，如今公司以线上线下发展业务。请您放心购买。

