

# 钢制伸缩节规格尺寸表 钢制伸缩节规格 羽拓钢制伸缩节

产品名称	钢制伸缩节规格尺寸表 钢制伸缩节规格 羽拓钢制伸缩节
公司名称	云南羽拓金属制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（ 小板桥石油加油站斜对面）
联系电话	18087125295

## 产品详情

### 波纹补偿器

通用类波纹管的公称位移，实际上就是波纹管给定的名义位移变形的能力。对于用波纹管制成的膨胀节(补偿器)、补偿器而言，通常称为补偿量，反映了波纹管吸收系统位移的能力，表示在一定条件下，产品所具有的大的补偿能力。波纹管在正常工作时，钢制伸缩节规格，要吸收系统位移而产生位移变形，同时还要保证一定次数的正常安全工作位移循环次数。因此波纹管在设计时，根据每一个波可以承受的位移大小，设计有一定的波纹数，当每个波都在均匀地承受位移载荷，没有局部超负荷时，波纹管可以正常的工作。设计合理时，可以保证一定的设计工作位移循环寿命次数。在JB/T6169-92“金属波纹管”标准中，对此项性能的检测做出了规定。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

管道伸缩器主要作用是排除管道热胀冷缩的伸缩量，防止管道因热胀冷缩而变形。建筑标准上排水管伸缩器要加在楼板中，但根据施工单位的经验放在楼板中不宜以后修理，比较好是放在伸缩器下沿离地面二十公分左右处。它距离三通的距离没有特定的要求，多少无所谓。

云南钢制伸缩节，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

不锈钢波纹补偿器内衬导流筒的作用是什么

导流筒在不锈钢波纹补偿器里起到导流作用，会使不锈钢波纹补偿器内流动的介质较为平稳，减少高速流体流经波纹管时由于流体流动特性的改变而引起的结构振动，并起到保护波纹管的作用。

在冲刷力较强的管道不锈钢波纹补偿器内，导流筒可以起到防冲刷、起耐磨的作用，使波纹管免受介质直接冲刷，钢制伸缩节规格型号，从而起到延长不锈钢波纹补偿器使用寿命的作用。

如果不锈钢波纹补偿器内衬了导流筒，在安装时一定要不把安装方向搞错，应按不锈钢波纹补偿器的标记进行正确安装，钢制伸缩节规格耐压值，以便让不锈钢波纹补偿器正常发挥出应有的作用和使用寿命。

云南钢制伸缩节，钢制伸缩节规格尺寸表，昆明波纹补偿器，云南羽拓。我公司生产的产品设计，结构新颖合理，给工程施工、维修带来极大的方便和效益。选择我们，选择。

钢制伸缩节规格尺寸表-钢制伸缩节规格-羽拓钢制伸缩节由云南羽拓金属制品有限公司提供。云南羽拓金属制品有限公司位于云南省昆明市官渡区昆洛路小板桥社区918号（小板桥石油加油站斜对面）。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前羽拓金属制品在金属线、管、板制造设备中享有良好的声誉。羽拓金属制品取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。羽拓金属制品全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。