

# 苏州滢欣源滤材 自动卷料过滤棉 上海过滤棉

产品名称	苏州滢欣源滤材 自动卷料过滤棉 上海过滤棉
公司名称	苏州滢欣源滤材科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省苏州市吴江区经济开发区屯村东路398号
联系电话	13918869532 13918869532

## 产品详情

过滤棉的用途，它多数会出现在工业生产中，尤其是油漆涂装行业，没有了过滤棉，就无法保证涂装效果，更会造成返工，所以会增加生产成本。但有了过滤棉之后，劳动生产效率就会得到明显提升，从而让操作变得更为完善。

如果在操作车间中，自动卷料过滤棉，有太多粉尘得不到处理的话，空气的能见程度就会开始降低，一旦烟雾变得很多的话，对于操作也很不利。由此可见，使用过滤棉作用很多，它能让室内保持洁净的空气流通，让生产运行更加顺畅。

要知道影响空气过滤棉过滤效果的因素就需要先知道空气过滤的工作原理，空气空滤棉通常用来过滤气体，需要通过一定装置时静止的空气流动起来，通常由风机抽动空气到空气过滤棉进行过滤，被风机抽动的空气穿透空气过滤棉，其中空气的颗粒被过滤棉阻挡在过滤棉纤维里面或表面，从而达到空气洁净的目的。

通过以上过滤原理的分析，我们大致明白分了，空气过滤棉过滤的因素可以总结为：过滤棉材质、过滤棉密度、空气环境等方面。过滤棉的材质是决定过滤效果的主要因素，过滤的终结果是要得到洁净的空气，所以过滤棉的材质必须是洁净或不易产生污物的，通常市场上的过滤棉的材质有海绵、聚酯纤维、玻璃纤维等，玻璃纤维易碎，容易产生碎末，上海过滤棉，海绵形态稳定但属于微孔结构，精细过滤效果差；聚酯纤维材质纤细，由无数纤维丝无序组合在一起，形成成千上万的微孔，能有效阻隔空气中德微粒，聚酯纤维用于空气过滤时需要根据使用环境进行调整，添加胶水的聚酯纤维能用于精细过滤。

空气过滤器的结构从进口流入的压缩空气，被引进导流板，导流板上有均匀分布的类似风扇扇叶的斜齿，卷帘料，迫使高速流动的压缩空气沿齿的切线方向产生强烈的旋转，白色过滤棉，混杂在空气中的液

态水油和较大的杂质在强大的离心力作用下分离出来，甩到水杯的内壁，流到水杯的底部。除去液态水油和较大杂质的压缩空气，再通过滤芯的进一步过滤，清除微小的固态颗粒，然后从出口输出清洁的压缩空气。伞形挡水板将水杯分隔成上下两部分，下部保持压力静区，可以防止高速旋转的气流吸起杯底的水油。聚集在杯底的水油从排水阀放掉。空气过滤器必须竖直水杯向下安装。

苏州滢欣源滤材(图)-自动卷料过滤棉-上海过滤棉由苏州滢欣源滤材科技有限公司提供。苏州滢欣源滤材(图)-自动卷料过滤棉-上海过滤棉是苏州滢欣源滤材科技有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。