

玻纤绝缘套管规格书 绝缘玻纤套管 龙口国荣绝缘材料

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 玻纤绝缘套管规格书 绝缘玻纤套管 龙口国荣绝缘材料 |
| 公司名称 | 龙口市国荣绝缘材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东龙口市羊岚工业园 |
| 联系电话 | 13853570608 13853570608 |

产品详情

主要特点的性能组合使NOMEX；产品具有优良的特性：NOMEX®；是一种合成的芳香族酰胺聚合物，绝缘玻纤套管，具有以下优良的特性：固有的介电强度经过压光处理的NOMEX；产品能耐18~40KV/mm的短时电压场强，无需用清漆及树脂作进一步的处理；由于NOMEX®；产品具有低的介电常数，因而使得绝缘和冷却介质间的电场分布更为均匀

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

硅橡胶热缩管在汽车行业中的应用，硅橡胶热缩管由硅橡胶和高分子具有弹性体经辐射改性制成，硅胶绝缘玻纤套管生产厂，可长期在高温下使用，耐酸碱、耐溶剂、耐外界机械破坏。

硅橡胶热缩管有以下特点：

1.耐高低温。

硅橡胶热缩管可在-55 -200 下长期使用，在臭氧质量分数 150×10^{-6} ，常温拉伸状态下，硅胶管可保持数月不产生龟裂。

2.良好的热稳定性

硅橡胶热缩管有哪些优点由于Si-O键的键能比碳-碳键高得多，因此硅橡胶材质热缩管比其他普通橡胶管具有更好的热稳定性。

玻璃纤维（英文原名为：glass fiber或fiberglass）是一种性能优异的无机非金属材料，种类繁多，玻纤绝缘套管规格书，优点是绝缘性好、耐热性强、抗腐蚀性好，机械强度高，但缺点是性脆，耐磨性较差。它是以玻璃球或废旧玻璃为原料经高温熔制、拉丝、络纱、织布等工艺制造成的，其单丝的直径为几个微米到二十几个微米，相当于一根头发丝的1/20-1/5，每束纤维原丝都由数百根甚至上千根单丝组成。玻璃纤维通常用作复合材料中的增强材料，电绝缘材料和绝热保温材料，电路基板等国民经济各个领域。

注意事项：

- 1.不慎与眼睛接触后，请立即用大量清水冲洗并征求医生意见。
- 2.穿戴适当的防护服。
- 3.切勿吸入粉尘。
- 4.避免与皮肤和眼睛接触。

玻纤绝缘套管规格书-绝缘玻纤套管-龙口国荣绝缘材料(查看)由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！