

靖江市防火涂料厚度物理性能检测

产品名称	靖江市防火涂料厚度物理性能检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

薄形钢结构防腐建筑涂料是一种新的防火材料，在装饰艺术和防火安全特性层面都逐步提高，做为一种独特的阻燃材料，在许多工程项目上面要采用此类防火材料，可以具有合理防火安全实际效果，反映其优点。

薄型钢结构防腐建筑涂料薄厚在1-3mm中间，关键具备镀层薄厚薄、镀层表层整平、装饰设计效果非常的好、防水、耐腐蚀等比较有限，并且在工程施工层面实际操作较简易，防火安全特性较高。镀层薄厚在3mm下列的防火材料通称为薄型钢结构防腐建筑涂料，一般状况下，应用较多的便是2mm上下。

防火时间反映防火材料可以维护钢架结构板材的根据，如今薄型钢结构防腐建筑涂料的防火时间可以做到2h，乃至高些的时间，在一定水平上由此可见，此类防火材料的高防火特性，具备一定的优点特性。

薄型钢结构防腐建筑涂料薄厚在1mm时，一平方使用量是2kg，当薄厚在1.5mm时，一平方的使用量是3kg，当薄厚在2mm时，一平方的使用量是4kg，当薄厚在2.5mm时，一平方的使用量为5kg。武汉武立建筑涂料提示大伙儿，这仅仅基础理论使用量，依据不一样自然环境及工程项目不一样，使用量是有所区别的，使用量一般状况下必须查询当场，才可以精确明确使用量，并且在开展工程施工全过程，毫无疑问会发生一定量的耗损，因而，在开展明确防火材料使用量时，必须考虑到全层面的要素。