

湖南怀化石英砂厂家联系方式

产品名称	湖南怀化石英砂厂家联系方式
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

石英砂滤料及承托层怎样选择？

答：滤料是滤池过滤和反硝化的实际载体，直接影响滤池出水效果，我公司通过大量的项目和试验数据积累得出适合于DF反硝化深床滤池的滤料。对于常规污水深度处理我们采用如下规格滤料，针对特殊进水水质，我们会对滤料的深度及规格做相应的调整。滤料采用高纯度硅砂，至少95%含硅石量。承托层采用天然鹅卵石。

A. 关闭进水阀，降低液位->关闭出水阀
B. 打开反洗排水阀
C. 确认风机排空阀打开状态，启动反洗罗茨风机
D. 打开反冲洗进气阀，关闭风机排空阀，空气反冲洗大约2分钟
E. 启动反冲洗水泵，打开反冲洗进水阀，气/水同时反冲洗大约10分钟
F. 打开风机排空阀->关闭罗茨风机，关闭反冲洗进气阀
G. 继续水单独反冲大约5分钟，脱除滤池内的残留空气以及残留的反洗废水
H. 关闭反冲洗进水阀和反冲水泵
I. 关闭反洗排水阀，打开进水阀和出水阀，滤池恢复运行
J. 滤池需定期反冲洗，反冲洗模拟人的搓手模式，大量强有力的空气使滤料相互搓擦，使截留的SS全部清洗出池，冲洗用水一般为总量的1-3%。

A. 进水系统每格滤池设置4套进水堰板；均为304不锈钢材质
A. 布水布气系统设备类型：进水管、进气管及DF反硝化深床滤池中各种气管、底部布气方管均采用304不锈钢材质
面积：每格36.75m²，总共147.0m²
B. 滤料介质设备类型：石英砂，粒径2-4mm，滤床深度1.85m
数量：490吨
C. 支撑介质设备类型：天然鹅卵石，粒径8~40mm，支撑层深度0.45m