

广西河池金刚砂建筑领域用

产品名称	广西河池金刚砂建筑领域用
公司名称	创圆工业技术（广州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市天河区岑村红花岗下街31号101铺（注册地址）
联系电话	13826175440

产品详情

石英砂气/水反冲洗工艺是什么？

答：A.关闭进水阀，降低液位->关闭出水阀B.打开反洗排水阀C.确认风机排空阀打开状态，启动反洗罗茨风机D.打开反冲洗进气阀，关闭风机排空阀，空气反冲洗大约2分钟E.启动反冲洗水泵，打开反冲洗进水阀，气/水同时反冲洗大约10分钟F.打开风机排空阀->关闭罗茨风机，关闭反冲洗进气阀G.继续水单独反冲大约5分钟，脱除滤池内的残留空气以及残留的反洗废水H.关闭反冲洗进水阀和反冲洗水泵I.关闭反洗排水阀，打开进水阀和出水阀，滤池恢复运行J.滤池需定期反冲洗，反冲洗模拟人的搓手模式，大量强有力的空气使滤料相互搓擦，使截留的SS全部清洗出池，冲洗用水一般为总量的1-3%。

A. 进水系统每格滤池设置 4 套进水堰板；均为 304 不锈钢材质A. 布水布气系统设备类型：进水管、进气管及DF反硝化深床滤池中各种气管、底部布气方管均采用 304 不锈钢材质面积：每格36.75m²，总共147.0m² B. 滤料介质设备类型：石英砂，粒径2-4mm，滤床深度1.85m 数量：490吨C. 支撑介质设备类型：天然鹅卵石，粒径 8 ~ 40mm，支撑层深度0.45m